

Dane aktualne na dzień: 27-04-2024 03:31

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/aned-professional-pu-2-55-60-p-710.html>BRAK
ZDJĘCIA

ANED PROFESSIONAL PU-2 55-60

Dostępność	Wycofany
Producent	Aned

Opis produktu

KLEJ DO PARKIETU PU-2 55-60 jest dwuskładnikowym klejem poliuretanowym. Nie zawiera wody i rozpuszczalników. Przeznaczony jest do klejenia różnego rodzaju desek, parkietu i mozaiki z drewna tradycyjnego, egzotycznego, bambusa i materiałów drewnopochodnych do wszelkich rodzajów podłoży stosowanych w budownictwie.

Nie zawierający rozpuszczalnika dwu składnikowy klej poliuretanowy (wg. DIN EN 14293) do bez przesuwne klejenia. Odpowiedni do klejenia:

- parkietów mozaikowych wg DIN EN 13488,
- parkietów litych wg DIN EN 13226
- parkietów wielowarstwowych wg DIN EN 13489
- desek litych wg DIN EN 13226 i DIN EN 13990
- mozaiki przemysłowej wg DIN EN 14761
- 10 mm lamelek wg DIN EN 13227
- bruku drewnianego RE/WE wg DIN 68702

Do zastosowania na jastrychu cementowym i anhydrytowym, masach szpachlowych i samopoziomujących, podłodze kamiennej, metalowej.

ZALECANY ROZMIAR SZPACHLI I ZUŻYCIA

TKB B3 **800 - 1000 g/m²** parkiet mozaikowy, gotowy (małe formaty)
TKB B5 **700 - 900 g/m²** laminaty, parkiet gotowy (duże formaty)
TKB B11 **1000 - 1200 g/m²** kostka brukowa, lamelki, parkiet lity, mozaika przemysłowa
TKB B13 **1100 - 1300 g/m²** deski lite, parkiet gotowy (duże wielkości)
TKB B15 **1400 - 1500 g/m²** parkiet wielowarstwowy (duże wielkości), deski lite

Zużycie zależne jest od struktury podłoża i klejonych elementów.