

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/ardacolor-xtrem-easy-5-kg-sredni-szary-chemoodporna-fuga-epoksydowa-p-567.html>

Ardacolor Xtrem Easy - 5 kg - średni szary - chemoodporna fuga epoksydowa

Cena brutto	267,24 zł
Cena netto	217,27 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Kod EAN	4026923100753
Producent	Bostik
Opakowanie	5kg

Opis produktu

Chemoodporna fuga epoksydowa Ardacolor Xtrem Easy to zaawansowany produkt stworzony z myślą o wymagających zastosowaniach, gdzie tradycyjne zaprawy nie spełniają wysokich oczekiwań dotyczących odporności chemicznej i mechanicznej. Dzięki innowacyjnej formule opartej na **żywicy epoksydowej**, Ardacolor Xtrem Easy zapewnia wyjątkową trwałość i doskonałą ochronę powierzchni spoinowanych.

Co wyróżnia chemoodporną fugę epoksydową Ardacolor Xtrem Easy?

Ten produkt to **zaprawa cienkowarstwowa** klasy RG zgodnie z EN 13888 oraz klasy R2T według EN 12004. Składa się z dwóch komponentów - **żywicy epoksydowej** i **utwardzacza** - które po zmieszaniu tworzą masę o wysokiej wytrzymałości. Ardacolor Xtrem Easy jest odporna na obciążenia chemiczne i mechaniczne, gorącą parę, agresywną wodę czy intensywne środki czyszczące. To gwarancja niezawodności nawet w najbardziej wymagających warunkach.

Zastosowanie chemoodpornej fugi epoksydowej Ardacolor Xtrem Easy

Chemoodporna fuga epoksydowa Ardacolor Xtrem Easy znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie higiena i odporność są kluczowe. Sprawdzi się idealnie w:

- łazienkach i prysznicach,
- basenach,
- szpitalach i laboratoriach,
- kuchniach przemysłowych i stołówkach,
- przemyśle spożywczym, browarniczym, mleczarskim, papierniczym i chemicznym,
- stacjach uzdatniania wody, komorach galwanicznych, ładowniach akumulatorów.

Można ją stosować zarówno na **ścianach**, jak i **podłogach**, wewnątrz i na zewnątrz budynków, a także pod wodą. Co więcej, Ardacolor Xtrem Easy może pełnić funkcję kleju, co pozwala na uzyskanie jednolitego koloru między fugą a spoiną klejową - szczególnie w przypadku mozaik szklanych lub porcelanowych.

Najważniejsze cechy chemoodpornej fugi epoksydowej Ardacolor Xtrem Easy

- **Odporność na działanie chemikaliów** - doskonała ochrona przed agresywnymi substancjami.
- **Odporność mechaniczna** - wysoka wytrzymałość na ściskanie (60 N/mm²) i zginanie (14 N/mm²).
- **Łatwość aplikacji** - zaprawa jest łatwa w obróbce i aplikacji, co usprawnia pracę wykonawcy.
- **Łatwa pielęgnacja** - fuga jest odporna na brud i łatwa do utrzymania w czystości.
- **Doskonała przyczepność** - kompatybilna z różnymi podłożami: ceramika, gres, kamień naturalny, beton, jastyrych, stal i inne.

Jak przygotować i stosować chemoodporną fugę epoksydową Ardacolor Xtrem Easy?

Przygotowanie podłoża jest kluczowe. Powierzchnie muszą być mocne, suche i wolne od zanieczyszczeń. Mieszaną należy przygotować, łącząc oba składniki w proporcji 3:1 (A:B) i dokładnie wymieszać mechanicznie przez minimum 3 minuty. Czas obróbki wynosi około 50 minut w temperaturze +20°C. Fuga powinna całkowicie wypełnić spoiny o szerokości od 1,5 do 12 mm. Po aplikacji nadmiar masy usuwa się pacą, a resztki zmywa wilgotną gąbką.

Parametry techniczne chemoodpornej fugi epoksydowej Ardacolor Xtrem Easy

- **Baza:** żywica epoksydowa
- **Kolory:** średnio-szary, antracyt, srebrnoszary
- **Gęstość:** 1,6 kg/l
- **Przyczepność:** 25 N/mm²
- **Moduł elastyczności:** 4200 N/mm²

Dlaczego warto wybrać chemoodporną fugę epoksydową Ardacolor Xtrem Easy?

Decydując się na **chemoodporną fugę epoksydową Ardacolor Xtrem Easy**, inwestujesz w jakość, trwałość i bezpieczeństwo. To rozwiązanie idealne wszędzie tam, gdzie występują wysokie wymagania dotyczące higieny i odporności. Produkt dostępny jest w praktycznych wiadrach 5 kg w różnych kolorach, co pozwala dobrać idealny odcień do planowanej aranżacji.

Kolor: **średnioszary**