Dane aktualne na dzień: 01-05-2026 11:38

Link do produktu: https://e-kleje.pl/ardal-unipox-842-849-chemoodporna-fuga-epoksydowa-p-986.html

Ardacolor Xtrem Easy - 5 kg - srebrnoszary - chemoodporna fuga epoksydowa

Cena brutto	**267,24 zł**
Cena netto	**217,27 zł**
Dostępność	**Zapytaj o dostępność**
Kod EAN	**4026923100753**
Producent	**Bostik**
Opakowanie	**5kg**

Opis produktu

Ardacolor Xtrem Easy (stara nazwa: Ardal Unipox 842-849) - chemoodporna fuga epoksydowa jest bardzo odporną na obciążenia chemiczne i mechaniczne masą do fug ściennych i podłogowych płytek ceramicznych, mozaiki szklanej i porcelanowej oraz klinkieru kwasoodpornego. Może być stosowana jednocześnie jako klej, w szczególności wtedy, gdy ważne jest zachowanie jednolitego koloru między klejem a masą do fug (np. na mozaice szklanej, porcelanowej i drobnej). Po utwardzeniu Ardacolor Xtrem Easy (stara nazwa: Ardal Unipox 842-849) jest odporny na działanie różnego rodzaju środków chemicznych, agresywnej dla betonu wody, ostrych środków czyszczących, gorącej pary i erozji wywołanej wodą. Ponieważ masa wiąże bez pęknięć, chroni tym samym wrażliwe na działanie wody podłoża, jak płyty gipsowe i wiórowe, stosowane w pokojach oraz kuchniach jako blaty robocze lub blaty stołów.

Czysto wykonana fuga nie przyjmuje brudu, jest łatwa w pielęgnacji, a przez to higieniczna.
Ardacolor Xtrem Easy (stara nazwa: Ardal Unipox 842-849) składa się z:

- części A - pastowatej masy na bazie żywicy epoksydowej
- części B - pastowatego utwardzacza

Ciężar właściwy mieszanki: ok. 1,6 g/ml.

Zastosowanie
Prysznice, baseny, łazienki, pomieszczenia sanitarne, szpitale, kuchnie zbiorowego żywienia, zakłady przemysłu spożywczego, browary, mleczarnie, zakłady przemysłu papierniczego, skórzanego, włókienniczego i chemicznego, stacje uzdatniania wody, akumulatorownie, pomieszczenia galwanizatorni, kuchenne blaty robocze, laboratoria. W zbiornikach wody pitnej oraz laboratoriach chemii radiacyjnej należy stosować Unipox 3 K 823 Fugen-Epoxi. Nadaje się w przypadku kontaktu ze środkami spożywczymi zgodnie z zaleceniem XL (47. Komunikat) Komisji ds. Tworzyw Sztucznych Federalnego Urzędu Zdrowia.

Wskazówka
Przed zastosowaniem masy do ceramiki nie glazurowanej należy na podstawie próby sprawdzić, czy możliwe jest oczyszczenie powierzchni bez pozostałości.
Przygotowanie mieszanki
Najlepsze własności obróbki materiał wykazuje w temperaturze ok. +20°C. W niższych temperaturach należy ewentualnie wyrównać temperaturę składników przed wykonaniem mieszanki. W wysokich temperaturach otoczenia zaleca się schłodzić Ardacolor Xtrem Easy (stara nazwa: Ardal Unipox 842-849) w kąpieli wodnej.
Po całkowitym opróżnieniu pojemnika z utwardzacza B do wiadra z częścią A oba komponenty miesza się do uzyskania jednolitej masy za pomocą wiertarki oraz spirali ARDAL WS. Czas mieszania wynosi co najmniej 3 minuty.
Mieszankę należy wykorzystać oraz spłukać z powierzchni płytek w określonym czasie. Czas obróbki zależy od temperatury i wynosi w temp. +20°C ok. 50 minut, w temp. +30°C ok. 40 minut. W przypadku zamiaru wykorzystania tylko części masy, należy część A i część B dokładnie odmierzyć.
Proporcja, jaką należy bezwarunkowo zachować:
3 części wagowe A : 1 część wagowa B.
Masę można wykorzystać nakładając jak zaprawę. W przypadku zastosowania pistoletu pneumatycznego zaleca się stosowanie Unipox Fugen-Epoxi P.

Metoda zaprawowa
Mieszankę nanosi się kielnią ARDAL Schlammkelle WKE do czystych i suchych fug w taki sposób, aby je całkowicie wypełnić. Następnie nadmiar masy usuwa się z powierzchni płytek tą sam kielnią ruchem w kierunku po przekątnej do płytki.

W przypadku ekstremalnie szerokich fug na ścianie stateczność masy można wyregulować ewentualnie dodając preparat ARDAL Stellmittel 222.

Kolor: **srebrnoszary**