

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/black-hydro-spray-500-ml-spray-bitumiczny-uszczelniacz-ochronny-p-885.html>

Black Hydro Spray - uszczelniacz w sprayu do hydroizolacji - 500 ml spray

Cena brutto	55,50 zł
Cena netto	45,12 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	8030334080708
Producent	Torggler
Opakowanie	500 ml spray

Opis produktu

Black Hydro Spray to **uszczelniacz w sprayu** o wszechstronnym zastosowaniu, przeznaczony do wykonywania **hydroizolacji** na różnych powierzchniach. Produkt ten charakteryzuje się **doskonałą przyczepnością** do podłoży takich jak metal, beton, plastik czy drewno. **Szybkoschnąca formuła** sprawia, że **uszczelniacz w sprayu Black Hydro Spray** jest łatwy w aplikacji i pozwala na sprawne wykonanie prac.

Właściwości uszczelniacza w sprayu Black Hydro Spray

Black Hydro Spray to **uszczelniacz w sprayu** na bazie żywic, bitumu, rozpuszczalników i specjalnych dodatków. Produkt jest **gotowy do użycia** i tworzy elastyczną powłokę o **wysokiej odporności** na działanie czynników atmosferycznych i korozję biologiczną.

Najważniejsze zalety uszczelniacza w sprayu Black Hydro Spray:

- **Doskonała przyczepność** do różnorodnych powierzchni, w tym metalu, betonu, plastiku i drewna
- **Szybkie schnięcie**
- **Łatwość aplikacji**
- **Długotrwałe działanie ochronne**
- **Odporność na czynniki atmosferyczne i korozję biologiczną**
- **Gotowy do użycia**

Zastosowanie uszczelniacza w sprayu Black Hydro Spray

Uszczelniacz w sprayu Black Hydro Spray doskonale sprawdza się w **uszczelnianiu przeciekających dachów, rynien, tarasów, świetlików, rur spustowych** (PCV i metalowych) oraz innych elementów konstrukcyjnych. Można go stosować również do **zabezpieczenia hydroizolacyjnego fundamentów, mostów, dachów, filarów, konstrukcji stalowych, zbiorników, ram maszyn rolniczych i nadwozi samochodowych**.

Uszczelniacz w sprayu Black Hydro Spray to także skuteczne rozwiązanie do **uszczelniania przewodów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, paneli słonecznych, masztów antenowych** przechodzących przez dach, a także do ochrony materiałów porowatych i nasiąkliwych.

Sposób użycia uszczelniacza w sprayu Black Hydro Spray

Aby poprawnie zastosować **uszczelniacz w sprayu Black Hydro Spray**, należy:

1. **Oczyścić powierzchnię** z luźnych elementów, kurzu, rdzy i środków antyadhezyjnych.
2. **Wstrząsnąć** energicznie pojemnikiem, aż do usłyszenia stalowej kuli.
3. **Aplikować** produkt z przerwami, aby utrzymać równomierny strumień rozpylania.
4. Po użyciu **odwrócić** puszkę do góry dnem i rozpylać przez 1-2 sekundy, aby oczyścić dyszę.

Czas schnięcia wynosi od 60 do 240 minut i zależy od grubości nałożonej warstwy, rodzaju powierzchni i warunków otoczenia.

Dane techniczne uszczelnacza w sprayu Black Hydro Spray

- **Wygląd:** gęsta, czarna pasta
- **Temperatura aplikacji:** od +5°C do +35°C
- **Czas schnięcia:** 60-240 minut (w temperaturze 23°C i wilgotności 50%)
- **Opakowanie:** pojemnik 500 ml
- **Zużycie:** ok. 4 m² z pojemnika
- **Przechowywanie:** w suchym i osłoniętym miejscu, w temperaturze od +10°C do +30°C
- **Trwałość:** 24 miesiące (w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu)

Ostrzeżenia

- Nie stosować w temperaturach poniżej +5°C.
- Nie stosować w pomieszczeniach niewentylowanych i mieszkalnych.

Uszczelniacz w sprayu Black Hydro Spray to niezawodny produkt do wykonywania trwałej hydroizolacji. Łatwość aplikacji, szybkie schnięcie i wszechstronność to cechy, które sprawiają, że jest to idealne rozwiązanie zarówno dla profesjonalistów, jak i majsterkowiczów.