MULTIHAND Piotr Sawicki
ul. Gospodarcza 23E
20-211 Lublin
NIP: 714-164-48-49

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:25

Link do produktu: https://e-kleje.pl/black-hydro-spray-500-ml-spray-bitumiczny-uszczelniacz-ochronny-p-885.html



Black Hydro Spray - 500 ml spray - bitumiczny uszczelniacz ochronny

Cena brutto	**55,50 zł**
Cena netto	**45,12 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Kod EAN	**8030334080708**
Producent	**Torggler**
Opakowanie	**500 ml spray**

Opis produktu

BLACK HYDRO SPRAY Hydroizolacyjny bitumiczny uszczelniacz ochronny w sprayu.

- Doskonała przyczepność
- Długotrwałe działanie ochronne
- Elastyczny
- Szybkie schnięcie
- Odporny na czynniki atmosferyczne i korozję biologiczną
- Gotowy do użycia Łatwy w aplikacji

WŁAŚCIWOŚCI

Black Hydro Spray to gotowy do użycia produkt na bazie żywic, bitumu, rozpuszczalników i specjalnych dodatków.

ZASTOSOWANIE

Nadaje się do każdego rodzaju podłoży, w tym metalu, betonu, plastiku i drewna; przylega do każdego rodzaju kształtu. Idealny do uszczelniania przeciekających dachów, rynien, powierzchni tarasowych, świetlików, rur spustowych z PCV lub metalu. Nadaje się zabezpieczenia hydroizolacyjnego powierzchni mostów, dachów, filarów, konstrukcji stalowych, zbiorników, ram maszyn rolniczych, nadwozi samochodowych. Przydatny przy uszczelnieniu przewodów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, paneli słonecznych, masztów antenowych przechodzących przez dach, blach i obróbek blacharskich, a także do ochrony materiałów portowych i nasiąkliwych.

SPOSÓB UŻYCIA

Należy sprawdzić czy luźne, niezwiązane części, farby, rdzy oraz środki antyadhezyjne zostały usunięte. Odkurzyć powierzchnię. Dobrze wstrząsnąć cylindrem, aż usłyszy się, jak stalowa kula porusza się wewnątrz puszki. Aplikować z przerwami aby utrzymać równomierny strumień rozpylania. Czas schnięcia produktu zależy od grubości nałożonej warstwy, rodzaju powierzchni i warunków otoczenia. Po aplikacji należy odwrócić puszkę do góry dnem i rozpylać przez 1-2 sekundy tak, dysza pozostała czysta i nie zapychał się.

DANE TECHNICZNE

PARAMETR I METODA BADANIA	WARTOŚĆ
Wygląd	gęsta, czarna pasta
Czas schnięcia (w warunkach pomiarowych)	60 - 240 minut(temperatura 23°C i wilgotność 50%)
Temperatura aplikacji	od +50C do +350C

MULTIHAND Piotr Sawicki
ul. Gospodarcza 23E
20-211 Lublin
NIP: 714-164-48-49