

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-1782-klej-do-membran-dachowych-p-755.html>

## BOSTIK 1782 - 5L - Klej do membran dachowych

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Cena brutto      | <b>349,00 zł</b>          |
| Cena netto       | <b>283,74 zł</b>          |
| Dostępność       | <b>Dostępność - 3 dni</b> |
| Numer katalogowy | <b>30022060</b>           |
| Kod EAN          | <b>7311020003654</b>      |
| Producent        | <b>Bostik</b>             |
| Opakowanie       | <b>5l</b>                 |

### Opis produktu

Bostik 1782 jest klejem do klejenie membran dachowych PCW i drobnych elementów dachowych do powierzchni membran PCW. Klejenia materiałów takich jak: skóra, metale, tkaniny, PCW i tworzywa sztuczne podobnego typu, w kombinacji ze stalą i metalami, drewnem i materiałami drewnopochodnymi, betonem, tynkiem, kamieniem itp. Produkcja galanterii skórzanej, mebli tapicerowanych

Bostik 1782 jest klejem na bazie kauczuku nitylowego i żywic syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych. Charakteryzuje się bardzo rzadką, jednorodną konsystencją, co ułatwia dozowanie i precyzyjne łączenie elementów. Bardzo szybkie parowanie rozpuszczalników znacząco skraca czas schnięcia, co z kolei wyraźnie przyspiesza tempo prowadzonych prac. Ponadto klej odznacza się wysoką wytrzymałością i przyczepnością, którą finalnie uzyskuje po 7-14 dniach od aplikacji (w zależności od warunków).

### RODZAJE POWIERZCHNI

Szttywne i miękkie PCW oraz tworzywa sztuczne podobnego typu, skóra, tkaniny, stal, metale, drewno, beton, kamień

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być równe, suche, czyste, odpylone, odkurzone i odtłuszczone. Klejone elementy powinny być dobrze spasowane, a ich temperatura powinna wynosić od +15°C do +20°C. Powierzchnie o dużym stopniu chłonności należy uprzednio zagruntować za pomocą środków do tego przeznaczonych. Powierzchnie gumowe zszorstkować.

### SPOSÓB UŻYCIA

Klej starannie wymieszać, następnie rozprowadzić na podłożu oraz klejonym materiale za pomocą pędzla lub natryskowo (po wcześniejszym rozcieńczeniu). Po rozprowadzeniu klej pozostawić do wstępnego wyschnięcia na ok. 5 minut (maksymalnie do 10 minut). Następnie połączyć materiały i starannie docisnąć do siebie.