

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-1782-klej-do-membran-dachowych-p-987.html>

BOSTIK 1782 - 1l - Klej do membran dachowych

Cena brutto	105,00 zł
Cena netto	85,37 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	30811494
Kod EAN	7311020047986
Producent	Bostik
Opakowanie	1 litr

Opis produktu

Bostik 1782 jest klejem do klejenie membran dachowych PCW i drobnych elementów dachowych do powierzchni membran PCW. Klejenia materiałów takich jak: skóra, metale, tkaniny, PCW i tworzywa sztuczne podobnego typu, w kombinacji ze stalą i metalami, drewnem i materiałami drewnopochodnymi, betonem, tynkiem, kamieniem itp. Produkcja galanterii skórzanej, mebli tapicerowanych

Bostik 1782 jest klejem na bazie kauczuku nitylowego i żywic syntetycznych w rozpuszczalnikach organicznych. Charakteryzuje się bardzo rzadką, jednorodną konsystencją, co ułatwia dozowanie i precyzyjne łączenie elementów. Bardzo szybkie parowanie rozpuszczalników znacząco skraca czas schnięcia, co z kolei wyraźnie przyspiesza tempo prowadzonych prac. Ponadto klej odznacza się wysoką wytrzymałością i przyczepnością, którą finalnie uzyskuje po 7-14 dniach od aplikacji (w zależności od warunków).

RODZAJE POWIERZCHNI

Szttywne i miękkie PCW oraz tworzywa sztuczne podobnego typu, skóra, tkaniny, stal, metale, drewno, beton, kamień

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być równe, suche, czyste, odpylone, odkurzone i odtłuszczone. Klejone elementy powinny być dobrze spasowane, a ich temperatura powinna wynosić od +15°C do +20°C. Powierzchnie o dużym stopniu chłonności należy uprzednio zagruntować za pomocą środków do tego przeznaczonych. Powierzchnie gumowe zszorstkować.

SPOSÓB UŻYCIA

Klej starannie wymieszać, następnie rozprowadzić na podłożu oraz klejonym materiale za pomocą pędzla lub natryskowo (po wcześniejszym rozcieńczeniu). Po rozprowadzeniu klej pozostawić do wstępnego wyschnięcia na ok. 5 minut (maksymalnie do 10 minut). Następnie połączyć materiały i starannie docisnąć do siebie.