

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-fast-tak-spray-500-ml-wszechstronny-klej-w-sprayu-p-478.html>

Bostik Fast Tak spray - 500 ml - wszechstronny klej w sprayu

Cena brutto	20,27 zł
Cena netto	16,48 zł
Cena poprzednia	29,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FASTTACK500
Kod EAN	5000399006435
Producent	Bostik

Opis produktu

Bostik Fast Tak to wysokiej jakości **klej w sprayu**, który został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wygodzie użytkownika oraz wszechstronności zastosowań. Jest to **wiecznie żywy klej kontaktowy**, oparty na bazie kauczuku syntetycznego, dostępny w formie aerozolu. Dzięki wysokiej początkowej sile wiązania oraz łatwej aplikacji za pomocą ruchomej dyszy kierunkowej, Fast Tak sprawdza się zarówno w profesjonalnych zastosowaniach, jak i w domowych naprawach.

Zastosowanie kleju w sprayu Bostik Fast Tak

Produkt ten to prawdziwy must-have w każdej pracowni rzemieślniczej, warsztacie czy domu. **Klej w sprayu** Bostik Fast Tak doskonale sprawdza się do klejenia:

- metali,
- sztywnego plastiku (po uprzednim teście),
- drewna i sklejki,
- betonu i kamienia,
- tkanin i materiałów tekstylnych,
- papieru i tektury,
- gum, pianki elastycznej, korka,
- oraz skóry naturalnej i sztucznej.

Jest niezastąpiony w klejeniu **płytek dywanowych**, **krzesel** tapicerowanych, a także przy pracach dekoratorskich, modelarskich i wielu innych projektach kreatywnych. Idealny zarówno do podłóg, jak i mebli.

Zalety kleju Fast Tak

- **Uniwersalność** - klei szeroki zakres materiałów, w tym porowate i nieporowate powierzchnie.
- **Łatwa aplikacja** - spray pozwala na równomierne rozprowadzenie substancji klejącej, a ruchoma dysza umożliwia precyzyjne dozowanie.
- **Szybkie wiązanie** - pierwsze właściwości klejące pojawiają się już po około 2-5 minutach od aplikacji.
- **Bezpieczny dla środowiska** - nie zawiera związków fluorowcopochodnych, przez co nie szkodzi warstwie ozonowej.
- **Wydajność** - jedno opakowanie 500 ml pozwala na pokrycie około 5 m² powierzchni.

Sposób użycia kleju w sprayu

Przed użyciem pojemnik należy mocno wstrząsnąć. Następnie, spryskaj równomiernie obie powierzchnie z odległości 15-20 cm i odczekaj, aż klej stanie się lepki - zazwyczaj trwa to około 4 minut. Potem należy połączyć elementy, dokładnie je dociskając. W przypadku bardzo porowatych materiałów zaleca się aplikację dwóch warstw, przy czym każda powinna schnąć przez 3-5 minut.

Po zakończeniu pracy należy oczyścić dyszę - wystarczy odwrócić puszkę do góry dnem i nacisnąć dyszę aż do momentu, gdy przestanie wydobywać się klej.

Wskazówki dotyczące aplikacji

- Nie stosować poniżej +5°C ani powyżej +40°C.
- Optymalna temperatura pracy: od +15°C do +30°C.
- Nie stosować na PCW i styropianie - możliwość uszkodzenia powierzchni.
- Unikać nadmiernej aplikacji - może to spowodować przedarcie cienkiego materiału.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Baza	Kauczuk syntetyczny
Forma	Klej w aerozolu
Kolor	Żółty
Ciężar właściwy	Ok. 0,66 g/cm ³
Zapach	Węglowodorowy (rozpuszczalnikowy)
Temperatura stosowania	+15°C do +30°C
Odporność temperaturowa po utwardzeniu	-15°C do +50°C
Wydajność	ok. 5 m ² / 500 ml
Opakowanie	500 ml (nr art. 30602630)

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Klej w sprayu Bostik Fast Tak należy przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze między +5°C a +25°C. Opakowanie powinno być ustawione pionowo, z dala od źródeł ciepła i promieni słonecznych. Okres przydatności produktu wynosi 12 miesięcy od daty produkcji w oryginalnie zamkniętym opakowaniu.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenia: