

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-fix-a320-tack-klej-przylepcowy-do-wykladzin-p-788.html>

Bostik FIX A320 TACK klej przylepcowy do wykładzin

Dostępność

Wycofany

Kod EAN

3549212485962

Producent

Bostik

Opis produktu

Bostik Fix A320 Tack to specjalny klej przylepcowy do poziomego mocowania wykładzin dywanowych w formie płytek.

ZASTOSOWANIE

Klej do klejenia płytek wykładzinowych z różnorodnymi rodzajami warstwy spodniej (filc, bitum, włóknina). Nadaje się do aplikacji na wszystkich rodzajach podłoża. Płytki wykładzinowe można w każdej chwili odkleić w celu dopasowania lub wymiany. Klej pozostaje trwale lepki.

RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża betonowe, jastrychy cementowe, anhydrytowe (istotna ocena stanu technicznego), podłogi podniesione, płytki ceramiczne, stare płytki półelastyczne (nie azbestowe), stare parkiety i deski podłogowe, płyta OSB i sklejka, podłogi ogrzewane.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być nośne, mocne, równe, suche, oczyszczone, wolne od kurzu i tłuszczu. Chłonne podłoża należy zagruntować środkiem BOSTIK GRIP A500 MULTI. Przy pomocy metody CM sprawdzić wilgotność szczątkową podłoża. W przypadku wilgotności większej niż dopuszczalna, zastosować barierę odcinającą pod wylewką w postaci produktu BOSTIK HYTEC E336 XTREM. Płyty betonowe oraz jastrychy cementowe muszą być przygotowane przy pomocy zaprawy samopoziomującej Bostik.

SPOSÓB UŻYCIA

Klej nanieść równomiernie na podłoże wałkiem i odczekać aż wyschnie do przezroczystego filmu. Należy przestrzegać czasu schnięcia, który wynosi ok. 30 minut. Następnie ułożyć wykładzinę i dokładnie docisnąć. W przypadku podniesionej konstrukcji podłogi należy zwrócić uwagę, aby połączenia między płytami nie zostały skleione. Klejone podłoże jest od razu gotowe na obciążenie ruchem pieszym.

NARZĘDZIA

Wałek niekapiący o średnicy 12mm.

CZYSZCZENIE

Bezpośrednio po użyciu do czyszczenia stosować czystą wodę. W przypadku już związanego kleju, usunąć mechanicznie.