

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-foam-tape-tasma-montazowa-dwustronnie-klejaca-p-753.html>

Dwustronnie klejąca taśma montażowa FoamTape HD

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 50,37 zł |
| Cena netto | 40,95 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | 30182771 |
| Kod EAN | 8713572030093 |
| Producent | Bostik |

Opis produktu

Dwustronnie klejąca taśma montażowa to niezastąpiony element w nowoczesnych systemach montażu fasad i paneli elewacyjnych. Dzięki niej możliwe jest szybkie, czyste i trwałe łączenie elementów bez konieczności stosowania mechanicznych mocowań. Jednym z najlepszych przykładów tego typu produktu jest **Bostik FoamTape HD** - profesjonalna taśma o wysokiej odporności i wyjątkowej sile klejenia.

Charakterystyka produktu FoamTape HD

Ta **dwustronnie klejąca taśma montażowa** wykonana jest z wysokiej jakości pianki HDPE, która zapewnia doskonałą elastyczność, przyczepność i odporność na warunki atmosferyczne. Jest jednostronnie zabezpieczona papierem silikonowanym, co ułatwia aplikację i chroni warstwę klejącą do momentu montażu. FoamTape HD jest nieodzownym elementem systemu **Bostik Panel Tack**, gwarantującym pewne i estetyczne mocowanie paneli fasadowych.

Najważniejsze zalety dwustronnej taśmy montażowej

- **Natychmiastowy chwyt** - taśma od razu zapewnia wstępne przyleganie paneli do konstrukcji, co pozwala na bezpieczne utrzymanie ich pozycji do czasu pełnego utwardzenia kleju.
- **Stały dystans 3 mm** - grubość taśmy gwarantuje właściwą przestrzeń między panelem a podkonstrukcją, umożliwiając cyrkulację powietrza i optymalne wiązanie kleju.
- **Odporność na zmienne warunki atmosferyczne** - idealna do zastosowań zewnętrznych, gdzie taśma narażona jest na wilgoć, promieniowanie UV i wahania temperatury.
- **Prosty montaż** - brak konieczności stosowania dodatkowych elementów mocujących przyspiesza proces instalacji.

Zastosowanie taśmy montażowej dwustronnej

FoamTape HD jest zaprojektowana specjalnie do **mocowania paneli elewacyjnych w systemach fasad wentylowanych**. Używana jest jako tzw. „pierwszy chwyt”, czyli tymczasowe mocowanie do czasu związania kleju konstrukcyjnego. Sprawdza się przy montażu paneli z takich materiałów jak:

- płyty HPL,
- włókno-cement,
- kompozyty aluminiowe,
- spieki kwarcowe,
- ceramika, szkło, kamień, poliester, Rockpanel i inne.

Dzięki uniwersalności i wysokiej sile klejenia, **dwustronnie klejąca taśma montażowa** może być stosowana zarówno na podkonstrukcjach z **aluminium, stali, drewna** czy powierzchni malowanych proszkowo.

Parametry techniczne FoamTape HD

| Parametr | Wartość |
|----------|---------|
| | |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Kolor | Czarny |
| Materiał | Pianka HDPE |
| Gęstość | ok. 67 kg/m ³ |
| Grubość | 3 mm |
| Szerokość | 12 mm |
| Temperatura aplikacji | od +5°C do +30°C |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ok. 0,27 N/mm ² |
| Wytrzymałość na ścinanie | ok. 0,27 N/mm ² |
| Opakowanie | Rolka 25 mb (Art. nr 30611259) |
| Trwałość | 24 miesiące |

Jak stosować dwustronną taśmę montażową?

Prawidłowa aplikacja taśmy jest kluczem do uzyskania maksymalnej trwałości połączenia. Oto podstawowe kroki:

1. **Przygotowanie powierzchni:** Podłoże musi być czyste, suche, pozbawione kurzu, tłuszczu i luźnych powłok. W przypadku zastosowania gruntu - należy odczekać do jego pełnego wyschnięcia.
2. **Cięcie taśmy:** Odmierz odpowiednią długość i odetnij fragment, pozostawiając papier zabezpieczający.
3. **Aplikacja:** Taśmę przyklej pionowo na profil nośny bez przerw i zagnieceń. Nie naciągaj jej w trakcie klejenia.
4. **Montaż panelu:** Po nałożeniu kleju usuń papier ochronny i dociśnij panel do podkonstrukcji, zachowując grubość 3 mm. Korekta położenia nie jest możliwa po dociśnięciu.

Wskazówki i zalecenia

Przechowywać produkt w suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +20°C. Unikać długotrwałego wystawiania taśmy na działanie promieni słonecznych przed montażem. Zapoznaj się z kartą techniczną oraz kartą bezpieczeństwa produktu przed użyciem.

Dlaczego warto wybrać taśmę FoamTape HD?

W porównaniu z tradycyjnymi metodami mocowania, **dwustronnie klejąca taśma montażowa FoamTape HD** oferuje:

- znacznie szybszy czas instalacji,
- brak wiercenia i ryzyka uszkodzenia paneli,
- doskonałą estetykę montażu bez widocznych śrub i nitów,
- idealne dopasowanie do klejów systemu **Bostik Panel Tack**,
- możliwość stosowania w nowoczesnych fasadach wentylowanych i lekkich konstrukcjach aluminiowych.

Podsumowanie

Dwustronnie klejąca taśma montażowa FoamTape HD to produkt klasy premium stworzony z myślą o profesjonalnych instalacjach fasad. Jej precyzyjna grubość, mocny chwyt i odporność na czynniki zewnętrzne czynią ją nieodzownym elementem każdego systemu montażowego Bostik Panel Tack. Jeżeli szukasz taśmy, która zapewni trwałe i estetyczne mocowanie paneli - to idealny wybór.