

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-h550-elastyczny-klej-montazowy-p-25.html>

Klej do listew - BOSTIK SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE H550 - 290ml - biały

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 28,39 zł |
| Cena netto | 23,08 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | BOK211352 |
| Kod EAN | 8711595211352 |
| Producent | Bostik |
| Opakowanie | 290ml |

Opis produktu

BOSTIK SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE H550 to profesjonalny **klej do listew** o hybrydowej formule, łączący wyjątkową przyczepność z elastycznością. Jest idealny do mocowania listew przypodłogowych, dekoracyjnych oraz wykończeniowych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

Kluczowe cechy produktu

- Uniwersalny **klej-uszczelniacz** do zastosowań budowlanych i dekoracyjnych.
- Doskonale przylega do różnorodnych powierzchni, zarówno suchych, jak i wilgotnych.
- Odporny na wilgoć, grzyby i pleśń - idealny do pomieszczeń sanitarnych.
- Nie zawiera izocyjanianów, silikonu ani rozpuszczalników.
- Niskie emisje lotnych związków organicznych (klasa EC1 Plus).
- Trwała elastyczność i odporność na odkształcenia do $\pm 25\%$.
- Łatwa aplikacja - dostępny w tubach oraz rękawach foliowych.

Zastosowanie

Klejenie listew przypodłogowych i wykończeniowych

BOSTIK SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE H550 świetnie sprawdza się jako **klej do listew** przypodłogowych, maskujących, cokołów oraz paneli dekoracyjnych. Jego silna przyczepność i szybkie wiązanie gwarantują stabilne mocowanie bez potrzeby stosowania wkrętów czy gwoździ.

Mocowanie listew na różnych podłożach

Produkt zapewnia wysoką przyczepność do wielu materiałów, takich jak:

- beton, kamień, cegła, tynki,
- drewno, MDF, sklejka, korek,
- płytki ceramiczne, terakota, gres,
- PCV, aluminium, stal nierdzewna i inne tworzywa sztuczne.

Uszczelnianie połączeń listew

Oprócz funkcji kleju, produkt pełni także rolę **uszczelniacza**, co pozwala na eliminację szczelin między listwami a ścianą lub podłogą. Jest odporny na drgania i mikroprzemieszczenia podłoża.

Instrukcja aplikacji

Przed użyciem należy oczyścić i odłuszczyć powierzchnię. Klej aplikować paskami w odległości 10-20 cm. Po nałożeniu docisnąć

listwę i zabezpieczyć na czas wstępnego wiązania.

Parametry techniczne

- **Czas kożuszenia:** ok. 10 minut
- **Pełne utwardzenie:** 2-3 mm/24 h
- **Zakres temperatury aplikacji:** +5°C do +40°C
- **Zakres odporności termicznej:** -40°C do +90°C
- **Moduł sprężystości:** 1,15 N/mm²
- **Wytrzymałość na rozciąganie:** 2,00 N/mm²

Dlaczego warto wybrać BOSTIK SEAL'N'BOND ALL-IN-ONE H550?

Jeśli szukasz niezawodnego **kleju do listew**, który gwarantuje szybki i trwały montaż bez użycia dodatkowych mocowań, ten produkt będzie idealnym wyborem. Jego wyjątkowa elastyczność i odporność na czynniki zewnętrzne sprawiają, że to doskonałe rozwiązanie do każdego rodzaju prac montażowych.

Baza: **polimery, silany**

Kolor: **biały**

Czas otwarty: **10 minut przy +23°C i 50% RH**

Wytrzymałość termiczna: **-40 / +90 °C**

Twardość Shore: **52 wg DIN 53505 (3 s)**

Zakres temperatur pracy: **+5°C do +40°C**