

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-h725-sealInflex-facade-hybrydowy-uszczelniazcz-do-elewacji-i-posadzek-p-786.html>

Bostik H725 SEAL'N'FLEX FACADE – hybrydowy uszczelniaacz do elewacji i posadzek

Cena brutto	41,88 zł
Cena netto	34,05 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BOK214476
Kod EAN	8711595214476
Producent	Bostik

Opis produktu

SEAL'N'FLEX FACADE H725 to jednoskładnikowy, trwale elastyczny, niskomodułowy uszczelniaacz na bazie hybrydowych poliuretanów, do złączy konstrukcyjnych, fasadowych i posadzkowych, a także zastosowań przemysłowych. Wysoce elastyczny, wiążący bez ryzyka tworzenia się pęcherzy w masie i deformacji fugi, nawet w wilgotnych warunkach. Produkt utwardza się w wyniku reakcji chemicznej z parą wodną. Wykazuje bardzo dobrą przyczepność do większości materiałów budowlanych. Po utwardzeniu wykazuje wysoką odporność na działanie zmiennych warunków atmosferycznych i środków chemicznych.

Technologia hybrydowych poliuretanów (SPUR)

- Pozbawiony całkowicie ryzyka tworzenia się pęcherzy w strukturze masy i wynikającej z tego deformacji fugi (nawet w wilgotnych warunkach i przy wysokiej temperaturze aplikacji)
- Gładka i równa fuga o wysokiej odporności na spękania i rysy skurczowe
- Bardzo dobre właściwości robocze (odporność na spływanie, łatwość profilowania i wygładzania niezależnie od kształtu i przekroju fugi)
- Neutralny system utwardzania
- Nie powoduje korozji metali
- Nie zawiera izocyjanianów
- Nie zawiera rozpuszczalników (znikoma woń)
- Trwale elastyczny w każdych warunkach
- Wysoka zdolność odkształceń $\pm 25\%$
- Znikomy skurcz (nie tworzy szkodliwych naprężeń)
- Wysoka odporność na UV i starzenie
- Wydłużony okres trwałości – 15 miesięcy
- Po utwardzeniu malowalny (nie zawiera silikonu)
- Bardzo dobra przyczepność do większości materiałów budowlanych, bez gruntowania, w tym do powierzchni wilgotnych
- Do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych
- Niskoemisyjny (EMICODE klasa EC1 Plus)
- Spełnia specyfikacje BREEM w zakresie jakości powietrza w pomieszczeniach, w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów emisji lotnych związków organicznych
- Do dylatacji pionowych i poziomych, fasadowych i posadzkowych, zgodnie z: - PN-EN 15651-1 (F-EXT-INT-CC 25LM) - PN-EN 15651-4 (PW-EXT-INT-CC 25LM)

ZASTOSOWANIE

Bostik H725 SEAL'N'FLEX FACADE został specjalnie opracowany jako uniwersalny uszczelniaacz do uszczelniania dylatacji konstrukcyjnych i dylatacyjnych oraz dylatacji w przejściach dla pieszych na większości popularnych materiałów budowlanych, takich jak beton, cegła, malowane drewno, emalia, aluminium, stal nierdzewna i wiele innych tworzywa sztuczne.

SPOSÓB UŻYCIA

Połączenie o odpowiednich wymiarach jest w stanie absorbować ruchy między materiałami budowlanymi. Głębokość spoiny powinna zawsze pozostawać w odpowiednim stosunku do szerokości spoiny. Ogólna zasada mówi, że stosunek głębokości spoiny do szerokości spoiny przy szerokości spoiny do 10 mm wynosi 1: 1, przy minimalnej szerokości i głębokości 5 mm. W przypadku połączeń szerszych niż 10 mm głębokość to szerokość podzielona przez 3 plus 6 mm.

OGRANICZENIA

Nie nadaje się do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich tworzyw sztucznych, neoprenu i podłoży bitumicznych Nie nadaje się do szklenia strukturalnego i dużych luster Nie nadaje się do łączenia z chlorkami (baseny)

PRZYGOTOWANIA I WYKOŃCZENIE

Temperatura aplikacji od + 5 ° C do + 40 ° C (dotyczy otoczenia i podłoża). Wszystkie podłoża muszą być mocne, czyste, suche i wolne od tłuszczu i kurzu. Wyczyść podłoża UNIVERSAL CLEANER Bostik T100. Bostik H725 SEAL'N'FLEX FACADE doskonale przylega bez użycia podkładu do większości nieporowatych podłoży. Podłoża porowate wstępnie obrobione PODKŁADEM UNIWERSALNYM Bostik T300. Zawsze sprawdzaj przyczepność przed aplikacją. Do wygładzenia połączenia użyj MYDŁA WYKOŃCZENIOWEGO Bostik T500.

MALOWANIE

Bostik H725 SEAL'N'FLEX FACADE można malować farbami wodnymi i większością farb dwuskładnikowych. Farby syntetyczne schną wolniej. Przed aplikacją zalecamy sprawdzenie kompatybilności z farbą. Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zalecamy malowanie w ciągu kilku dni od aplikacji.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: kielbaska 600 ml

Kolor: betonowy szary