

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-hightack-h785-klej-do-listew-paneli-i-elementow-prefabrykowanych-p-37.html>

Mocny klej montażowy Bostik HighTack H785 - 290ml - biały - Najmocniejszy klej do Twoich projektów!

Cena brutto	35,50 zł
Cena netto	28,86 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BOK211093
Kod EAN	5902232636284
Producent	Bostik

Opis produktu

Bostik H785 High Tack to **mocny klej montażowy** nowej generacji, oparty na technologii hybrydowej. Jest to produkt o wyjątkowo wysokiej przyczepności początkowej, stworzony z myślą o wymagających zastosowaniach w budownictwie i przemyśle. Dzięki unikalnym właściwościom użytkowym, zapewnia szybkie, trwałe i elastyczne połączenia bez potrzeby stosowania dodatkowego podparcia. Przeznaczony zarówno do wnętrza, jak i na zewnątrz.

Właściwości i zalety kleju montażowego Bostik H785

- **Natychmiastowy chwyt** umożliwia montaż bez podpierania
- **Wysoka odporność mechaniczna** i na warunki atmosferyczne
- **Trwałe elastyczny** w szerokim zakresie temperatur od -40°C do +90°C
- **Bezpieczny chemicznie** - nie zawiera silikonu, izocyjanianów, rozpuszczalników i ftalanów
- **Doskonała przyczepność** do większości materiałów bez potrzeby gruntowania
- **Niskoemisyjny** - spełnia standardy EMICODE EC1 Plus i BREEM

Zastosowanie kleju montażowego

Bostik H785 High Tack sprawdzi się wszędzie tam, gdzie potrzebny jest **mocny klej montażowy** o natychmiastowym chwycie. Idealny do klejenia:

- ciężkich materiałów budowlanych
- elementów wykończeniowych: listew, ram, cokołów
- mebli, półek, blatów
- parapetów, paneli, boazerii, okładzin
- izolacji, ekranów, tablic, masek i obudów
- lusterek i elementów dekoracyjnych

Rodzaje powierzchni kompatybilnych z klejem

Klej montażowy Bostik H785 doskonale wiąże się z:

- betonem, cegłą, ceramiką, kamieniem
- drewnem lakierowanym i surowym, MDF, HDF
- metalami (stal, aluminium, miedź, cynk, ołów)
- szkłem, glazurą, terakotą, porcelaną
- tworzywami sztucznymi jak PCW, PU, HPL

Parametry techniczne kleju montażowego

- **Baza:** hybrydowa
- **Utwardzanie:** przez kontakt z wilgocią z powietrza
- **Temperatura aplikacji:** od +5°C do +40°C
- **Ciężar właściwy:** 1,57 g/ml
- **Kożuszenie:** po 10-15 minutach
- **Utwardzanie:** 2-3 mm na dobę
- **Wytrzymałość na rozciąganie:** 2,2 N/mm²
- **Moduł przy 100%:** 1,39 N/mm²
- **Twardość Shore A:** 55
- **Wydłużenie przy zerwaniu:** 335%

Sposób użycia i aplikacja

Klej montażowy należy aplikować pionowymi paskami w odstępach 10-30 cm, w zależności od ciężaru elementu. Zaleca się stosowanie aplikatora typu "V" do uzyskania trójkątnego śladu kleju o podstawie i wysokości 9 mm. Minimalna grubość spoiny powinna wynosić 2-3 mm dla prawidłowego wiązania. Klej najlepiej aplikować pistoletem ręcznym lub pneumatycznym przystosowanym do mas gęstych.

Wydajność

Jedno opakowanie 290 ml wystarcza na około 4,2 metra bieżącego klejenia lub około 1 m² powierzchni przy aplikacji paskami.

Czyszczenie i usuwanie

Świeże zabrudzenia usuwa się środkiem Bostik Universal Cleaner T100. Utwardzony klej można usunąć tylko mechanicznie.

Bezpieczeństwo i przechowywanie

- Nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia
- Nie powoduje korozji metali
- Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji
- Przechowywać w suchym, chłodnym miejscu (od +5°C do +25°C)
- Odporny na transport w temperaturze do -15°C

Podsumowanie

Mocny klej montażowy Bostik H785 High Tack to rozwiązanie klasy premium dla profesjonalistów i wymagających użytkowników. Dzięki swojej elastyczności, wysokiej sile wiązania i wszechstronności aplikacji, znajduje zastosowanie w najtrudniejszych projektach montażowych. To produkt, który nie tylko zwiększa efektywność pracy, ale też zapewnia trwałość i estetykę wykonania.

Baza: **polimery, silany**