



BOSTIK HYTEC E336 XTREM

Cena brutto	700,83 zł
Cena netto	569,78 zł
Kod EAN	3549212485917
Producent	Bostik

Opis produktu

CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA

- tworzy unikalną barierę, uniemożliwiającą przenikanie wilgoci wylewki
- skraca czas przygotowania podłoża do układania podłogi
- nadaje do pomieszczeń o dużej intensywności ruchu
- jest odpowiedni do wykonywania na nowych i już istniejących podłożach
- możliwość wykorzystania na już istniejącej płytce ceramicznej
- tworzy szczelną warstwę, odcina wilgoć w podłożu od kolejnych warstw
- udowodniona efektywność na przestrzeni 20 lat

SPOSÓB APLIKACJI

Na gładkich podłożach wykorzystywać szpachlę B2, zużycie 400-500 g/m². Na podłożach szorstkich wykorzystywać szpachlę C1 - 800 g/m² dla jednej lub dwóch warstw - 400g + 300g po upływie 24 godzin ze szpachelką B2.

Dla listew przyściennych EPONAL 336 nanosić pędzlem na wysokość 15mm.

Na podłożach metalowych nanosić EPONAL 336 wałkiem 250g/m²

EPONAL 336 ma zastosowanie przy obróbce podłoży stykających się z gruntem i poddanych kapilarnemu podciąganiu wilgoci, a także do obróbki podłogi betonowej, której poziom wilgotności przekracza 4,5%

PODŁOŻA DO KTÓRYCH MA ZASTOSOWANIE EPONAL 336

- betonowe wylewki
- wylewki cementowe
- płyta kamienna

JEST ODPOWIEDNIA DLA WSZYSTKICH TYPÓW POMIESZCZEŃ

- magazyny
- kuchnie przemysłowe żywienia zbiorowego
- sale sportowe
- szpitale
- szkoły

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 5 kg