

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-p795-sealInflex-premium-wysokomodulowy-poliuretanowy-kit-uszczelniajac-p-1095.html>

Poliuretanowy uszczelniacz przemysłowy - BOSTIK P795 - 600ml - grafitowy

Cena brutto	41,90 zł
Cena netto	34,07 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BOK222518
Kod EAN	8711595222518
Producent	Bostik
Opakowanie	600ml

Opis produktu

Zaawansowany uszczelniacz i klej w jednym

BOSTIK SEAL'N'FLEX PREMIUM P795 to **wysokomodulowy poliuretanowy uszczelniacz przemysłowy** łączący funkcję kleju i kitu uszczelniającego. Dzięki nowoczesnej technologii żelowej wyróżnia się znakomitymi właściwościami roboczymi, doskonałą elastycznością oraz odpornością na trudne warunki środowiskowe.

Kluczowe zalety

- **Zaawansowana technologia żelowa** - zapewnia wysoką lepkość, łatwość aplikacji i profilowania.
- **Uszczelnianie i klejenie w jednym** - pozwala na wielofunkcyjne zastosowanie.
- **Niska zawartość MDI** - minimalizuje zagrożenia związane z izocyjanianami.
- **Niskoemisyjność (klasa EMI CODE EC2)** - przyjazny dla środowiska.
- **Odporność na UV** - minimalizuje ryzyko odbarwień.
- **Trwała elastyczność** - zachowuje właściwości nawet przy ekstremalnych temperaturach.
- **Możliwość malowania po utwardzeniu** - szerokie opcje wykończenia powierzchni.

Zastosowanie poliuretanowego uszczelniacza przemysłowego

BOSTIK SEAL'N'FLEX PREMIUM P795 to produkt przeznaczony do:

- Uszczelniania dylatacji fasadowych i posadzkowych, w tym chodników, ramp, placów manewrowych oraz parkingów.
- Uszczelniania złączy budowlanych, w tym elewacji betonowych, ceglanych i metalowych.
- Połączeń dachowych oraz stolarki okiennej i drzwiowej.
- Elastycznego klejenia konstrukcji stalowych - hale, magazyny, kontenery, zbiorniki.
- Uszczelniania narożnego w płytkach ceramicznych (tarasy, balkony).
- Motoryzacji - nadwozia, kanały ściekowe, uszczelnianie karoserii.

Dane techniczne

Parametr	Wartość
Temperatura aplikacji	+5°C do +40°C
Ciężar właściwy	≈ 1,3 g/ml
Kożuszenie	≈ 90 minut przy +23°C i 50% RH

Odkształcenia	± 25%
Odporność termiczna	-30°C do +80°C
Twardość Shore A	≈ 30

Instrukcja stosowania

Podłoże przed aplikacją powinno być suche, czyste i odtłuszczone. W przypadku powierzchni silnie chłonnych warto zastosować grunt Bostik Universal Primer T300. Produkt nakłada się ręcznie lub pneumatycznie, dokładnie wypełniając szczeliny. Po aplikacji masa powinna być wygładzona w ciągu 15 minut.

Opakowania i trwałość

SEAL'N'FLEX PREMIUM P795 dostępny jest w rękawach foliowych (600 ml) oraz kartuszach aluminiowych (300 ml) w kolorach: szary betonowy, czarny, biały i grafitowy. Produkt ma 15-miesięczny okres trwałości w oryginalnym opakowaniu, przechowywany w temperaturze +5°C do +25°C.

Podsumowanie

Poliuretanowy uszczelniacz przemysłowy BOSTIK P795 to wszechstronny produkt o wysokiej odporności mechanicznej i chemicznej, nadający się do zastosowań w budownictwie, motoryzacji i przemyśle. Dzięki swoim właściwościom gwarantuje trwałość i niezawodność uszczelnienia.

Baza: **poliuretan**

Kolor: **grafitowy**