

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-perfect-seal-280ml-bialy-szybki-akryl-szpachlowy-p-1122.html>

Bostik PERFECT SEAL - 280ml - biały - szybki akryl szpachlowy

Cena brutto	19,26 zł
Cena netto	15,66 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BOK637434
Kod EAN	5902232637434
Producent	Bostik
Opakowanie	280ml

Opis produktu

ULTRA LEKKI AKRYL SZPACHLOWY do jedno-warstwowego uzupełniania rys, pęknięć oraz nawet znacznych ubytków w ścianach i sufitach. Także do maskowania łbów wkrętów i połączeń statycznych w systemach suchej zabudowy.

Zastosowanie:

- wypełnianie pęknięć, rys, szczelin, połączeń w ścianach i sufitach (beton, tynki, gipsy, gładzie, szpachle, drewno)
- uszczelnianie statycznych i połączeń płyt g-k.
- maskowanie łbów wkrętów w systemach suchej zabudowy

SPOSÓB UŻYCIA

Zdjąć aplikator, obciąć końcówkę kartusza powyżej gwintu, nałożyć ponownie aplikator i obciąć go pod kątem 30° / 45° na szerokość spoiny. W celu uniknięcia zabrudzeń okolic wypełnianej szczeliny, zabezpieczyć ją po bokach za pomocą malarskiej taśmy maskującej. Taśmę usunąć natychmiast po zakończeniu obróbki fugi. Fugi wyprofilować za pomocą szpachelki Bostik Perfect Seal. Następnie zamoczyć palec i wygładzić fugę, w ciągu 5 minut od nałożenia akrylu. Po całkowitym utwardzeniu zabezpieczyć kit przed ciągłym oddziaływaniem wody.

ZUŻYCIE

100 ml / 1 mb fugi o przekroju 10 mm x 10 mm = 100 mm². Mnożąc szerokość fugi (mm) przez głębokość fugi (mm) otrzymujemy ilość mililitrów / 1 mb.

Pyłosuchość: **do 5 minut (w temp. 23°C i wilgotności względnej powietrza 50%)**

Ściekanie: **wg DIN EN ISO 7390:**

Baza: Wodna dyspersja akrylowa

Kolor: biały

Ciężar właściwy: wg DIN EN ISO 1183-1: 0,57 g/ml

Pełna wytrzymałość: od 1 do kilku dni (w zależności od temperatury, wilgotności, wentylacji, rodzaju podłoża, kształtu spoiny)

Wytrzymałość termiczna: od -20°C do +75°C

Zakres temperatur pracy: od +5°C do +40°C