

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-primer-paneltack-grunt-do-plyt-hpl-oraz-konstrukcji-aluminiowych-i-stalowych-p-746.html>



## BOSTIK PRIMER PANELTACK - 500ml - grunt do płyt HPL oraz konstrukcji aluminiowych i stalowych

Cena brutto	<b>176,13 zł</b>
Cena netto	<b>143,20 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>30022111</b>
Kod EAN	<b>8713572602016</b>
Producent	<b>Bostik</b>
Opakowanie	<b>500ml</b>

### Opis produktu

Primer Paneltack to jednoskładnikowy, wyjątkowo szybko schnący preparat zmywająco-gruntujący. Trwale zwiększa siłę wiązania klejów na bazie SMP w kontakcie z HPL, stalą oraz aluminium.

### ZASTOSOWANIE

- Gruntowanie paneli elewacyjnych HPL: Trespa, Fundermax, Krono, Abet, Formica, Prodema
- Gruntowanie aluminiowych i stalowych podkonstrukcji nośnych fasad wentylowanych

### RODZAJE POWIERZCHNI

Aluminium surowe, anodowane, lakierowane, stal i HPL

### PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Profile aluminiowe lub stalowe nie mogą posiadać zadrapań czy ognisk korozji. Powierzchnia przeznaczona do gruntowania musi być czysta, sucha, wolna od kurzu i odtłuszczona.

### SPOSÓB UŻYCIA

Przed użyciem wstrząsnąć. Puskę otworzyć bezpośrednio przed użyciem. Przekłuć folię ochronną. Preparat nakładać bezpośrednio z opakowania, na czystą, suchą, nie pozostawiającą włókien i odbarwień szmatkę lub tkaninę. Wcierać mocno w gruntowane podłoże, pasami o szerokości 10-15 cm, w miejscach przewidzianych pod nałożenie kleju. Tkaninę lub szmatkę wymienić na świeżą, gdy ulegnie zabrudzeniu. Chronić zawartość przed zanieczyszczeniem. Po użyciu niezwłocznie zamknąć. Klejenie możliwe jest najszybciej po 10 minutach od aplikacji (po całkowitym odparowaniu rozpuszczalnika), nie później jednak niż 6 h od gruntowania. Nie dotykać zagruntowanej powierzchni. Nie stosować, gdy występują warunki do kondensacji pary wodnej (np. wysoka wilgotność powietrza, mgła, niska temperatura powierzchni).