

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-s780-glassnseal-premium-a-p-781.html>

Bostik S780 GLASS'N'SEAL PREMIUM A

Producent

Bostik

Opis produktu

Bostik S780 GLASS'N'SEAL PREMIUM to trwały i neutralnie utwardzany silikon o niskim module sprężystości, przeznaczony do wszelkiego rodzaju zastosowań szklarskich.

APLIKACJE

Bostik S780 GLASS'N'SEAL PREMIUM został specjalnie opracowany do trwałego elastycznego uszczelniania połączeń i dylatacji w konstrukcjach ścian osłonowych, systemach przeszkleń i uszczelnieniach atmosferycznych. Bostik S780 GLASS'N'SEAL PREMIUM doskonale nadaje się również do uszczelniania materiałów arkuszowych z polimetakrylanu metylu (PMMA) i poliwęglanu (PC). Kompatybilność uszczelnień krawędziowych szyb zespolonych z uszczelniającymi do szklenia nie może być zagwarantowana przez dostawcę szczeliwa, ponieważ producent może zmienić skład uszczelnienia krawędziowego bez uprzedzenia. Wszelkie porady dotyczące kompatybilności uszczelniających do szklenia z uszczelnieniami krawędzi szkła izolacyjnego opierają się na doświadczeniu i dlatego nie są gwarantowane.

WSKAZÓWKI UŻYCIA

Połączenie o odpowiednich wymiarach jest w stanie absorbować ruchy między materiałami budowlanymi. Głębokość spoiny powinna zawsze pozostawać w odpowiednim stosunku do szerokości spoiny. Ogólna zasada mówi, że stosunek głębokości spoiny do szerokości spoiny przy szerokości spoiny do 10 mm wynosi 1: 1, przy czym minimalna szerokość i głębokość 5 mm. W przypadku połączeń szerszych niż 10 mm głębokość to szerokość podzielona przez 3 plus 6 mm.