

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-stix-a800-premium-klej-do-lvt-p-719.html>BRAK
ZDJĘCIA

BOSTIK STIX A800 PREMIUM - klej do LVT

Cena brutto	598,64 zł
Cena netto	486,70 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	3549212486006
Producent	Bostik

Opis produktu

BOSTIK STIX A800 PREMIUM jest wysokiej klasy klejem akrylowym o bardzo dużej początkowej sile klejenia, przeznaczonym do mocowania elastycznych wykładzin obiektowych oraz do newralgicznych aplikacji. Nie zawiera rozpuszczalnika oraz ftalanów (niska emisja LZO w klasie A+ i EC1; spełnia wymagania LEED i BREEAM).

ZASTOSOWANIE

Specjalnie dedykowany do LVT oraz wykładzin z gumy. Odpowiedni do wykładzin o dużych naprężeniach wewnętrznych. Nadaje się do wszystkich typów wykładzin elastycznych, m.in.: płytki LVT, wykładziny PVC homogeniczne i heterogeniczne, PVC heterogeniczne akustyczne (na piance oraz VER), kauczukowe do 3,5 mm grubości (w płytkach lub w rolce), gumowe akustyczne, linoleum w płytkach i rolkach, linoleum akustyczne, poliolefinowe na spodzie z włókny, wszystkie rodzaje wykładzin dywanowych, wykładziny igłowane, z włókien naturalnych na spodzie lateksowym (coco, sisal, trawa morska). Można stosować również do klejenia płytek półelastycznych oraz płyt ochronnych (do ścian). Także do klejenia wykładziny warstwowo PVC na PVC.

RODZAJE POWIERZCHNI

Powierzchnie poziome i pionowe (ściany i podłogi) wykonane z betonu, jastrychów cementowych, jastrychów anhydrytowych (po zagruntowaniu), pokryte starymi płytkami, starym parkietem, płytami wiórowymi oraz płytami OSB. Również do powierzchni metalowych i niechłonnych, warstw podkładowych oraz na ogrzewanie podłogowe. Przeznaczony do wszystkich pomieszczeń użyteczności publicznej i mieszkaniowej.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnie klejone muszą być nośne, suche, czyste i odtłuszczone, wolne od smarów i olejów oraz kurzu. Podłoże powinno być wykonane zgodnie ze standardami sztuki budowlanej. Przy pomocy metody CM sprawdzić wilgotność szczytkową podłoża. W przypadku wilgotności większej niż dopuszczalna, zastosować barierę odcinającą pod wylewką w postaci produktu Eponal 336. Płyty betonowe oraz jastrychy cementowe muszą być przygotowane przy pomocy zaprawy samopoziomującej Miplafix Trafic 3 lub innej w zależności od potrzeb.

SPOSÓB UŻYCIA

Klej nakładać równomiernie na podłoże za pomocą pacy zębatej lub wałka. W przypadku aplikacji na podkładach podłogowych, na cienkiej wykładzinie lub na ścianie (wykładziny PVC w pomieszczeniach z natryskiem) zaleca się zastosowanie wałka w celu optymalizacji czasu odparowania kleju. Po ułożeniu wykładziny docisnąć jej powierzchnię przy pomocy ciężkiego wałka w celu usunięcia pęcherzy powietrza. Łączenie i wyrównywanie należy wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta oraz dobrą praktyką instalacyjną. Związywanie kleju powinno nastąpić po 12 godzinach od instalacji.

NARZĘDZIA

Pace zębate, wałek.

ZUŻYCIE

W zależności od podłoża i zastosowanej pacy zużycie wynosi od 250 - 400 g/m².

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 18 kg