

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-super-color-fluorescent-lakier-akrylowy-fluorescencyjny-z-efektem-odblasku-p-930.html>



Bostik Super Color Fluorescent - lakier akrylowy fluorescencyjny z efektem odblasku

Cena brutto	27,99 zł
Cena netto	22,76 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	5902232631999
Producent	Bostik

Opis produktu

Lakier fluorescencyjny Super Color Fluorescent wyróżnia intensywny kolor z efektem tzw. odblasku. Świetnie się sprawdzi zarówno przy wykańczaniu, znakowaniu i renowacji powierzchni wykonanych z ceramiki, drewna, tworzyw sztucznych, metali itp. Do osiągnięcia najlepszych efektów polecamy stosować spray na jasnych powierzchniach.

Właściwości

- wysoka skuteczność (wymagane jasne podłoże)
- do wymalowań na zewnątrz i wewnątrz obiektów
- krótki czas schnięcia
- wysoka odporność na UV i opady
- kapturek puszkii identyfikuje przybliżony kolor lakieru (służy wyłącznie celom poglądowym)
- długi okres przydatności do użycia
- bez toluenu

Zastosowania

- lakierowanie dekoracyjne i ochronne powierzchni wykonanych ze stali, metali żelaznych, kamienia, ceramiki, betonu, drewna i niektórych tworzyw sztucznych
- malowanie w celach ostrzegawczych (napisy, znaczniki miejsc niebezpiecznych, znaki)

SPOSÓB UŻYCIA

Powierzchnie przeznaczone do malowania przeszlifować i oczyścić z rdzy, kurzu, pyłu, brudu, pozostałości po starych farbach, lakierach, impregnatkach, a następnie odtłuścić i wysuszyć. Malowana powierzchnia musi być jasna, najlepiej biała. Inaczej, efekt fluorescencyjny jest mniej widoczny. W wypadku malowania podłoży ciemnych, należy wpierw nałożyć biały podkład akrylowy Bostik Super Color Auto Primer lub alkidowy Bostik Super Color Primer. W przypadku podkładu akrylowego uzyskana powłoka charakteryzuje się lekką termoplastycznością. Przed nałożeniem warstwy nawierzchniowej odczekać minimum 6 h. W przypadku podkładu alkidowego należy bezwzględnie odczekać 64 h przed nałożeniem nawierzchniowego lakieru fluorescencyjnego. Niezależnie od wyboru podkładu przeprowadzić zawsze test zgodności podkładu z lakierem nawierzchniowym. Bezpośrednio przed użyciem pojemnik energicznie wstrząsnąć. Optymalna temperatura pracy +20°C. Stosować w miejscu osłoniętym przed wiatrem. Wykonać natrysk próbny w mało widocznym miejscu. Podczas pracy puszkę trzymać zaworem do góry. Powierzchnie przeznaczone do malowania spryskiwać z odległości ok. 25-30 cm ruchem krzyżowym, w dwóch prostopadłych do siebie kierunkach. Najlepszy efekt można osiągnąć nanosząc lakier kilkakrotnie i równomiernie cienkimi warstwami, a nie pojedynczą grubą warstwą. Przed nałożeniem kolejnej warstwy odczekać kilka minut (w niskich temperaturach kilkanaście minut – nakładać metodą mokre na mokre). W przeciwnym wypadku następną warstwę nakładać po całkowitym wyschnięciu powłoki (najlepiej po 48 h). Świeżą powłokę chronić przed kurzem do czasu uzyskania pyłosuchości.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 400ml spray

Kolor: pomarańczowy , zielony , żółty