

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-supergrip-invisible-h780-290ml-przezroczysty-elastyczny-klej-hybrydowy-p-28.html>

## Bostik Supergrip Invisible H780 - 290ml - Przezroczysty elastyczny klej hybrydowy

Cena brutto	<b>36,36 zł</b>
Cena netto	<b>29,56 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod EAN	<b>8711595211079</b>
Producent	<b>Bostik</b>
Opakowanie	<b>290ml</b>

### Opis produktu

**Bostik Supergrip Invisible H780** to **przezroczysty elastyczny klej hybrydowy** klasy premium, stworzony z myślą o najbardziej wymagających zastosowaniach w budownictwie, montażu oraz pracach wykończeniowych. Jego transparentna spoina sprawia, że pozostaje praktycznie niewidoczny, co czyni go doskonałym wyborem do estetycznych i precyzyjnych montażów.

### Właściwości produktu

- **Przezroczystość** - klej po utwardzeniu staje się niemal niewidoczny
- **Elastyczność** - zapewnia trwałość nawet przy pracy elementów
- **Neutralny zapach** - brak uciążliwego zapachu przy aplikacji
- **Bez izocyjanianów, silikonu i rozpuszczalników**
- **Bardzo dobra przyczepność** do wielu powierzchni bez gruntowania
- **Dopuszczenie do kontaktu z żywnością** (certyfikat ISEGA)
- **Odporność na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV** (z ograniczeniami)
- **Nie powoduje korozji** w kontakcie z metalami

### Typowe zastosowania

Ten **przezroczysty elastyczny klej hybrydowy** idealnie sprawdza się w szerokim spektrum zastosowań:

- klejenie i uszczelnianie listew, progów, paneli, blatów i parapetów,
- uszczelnianie łączeń między płytkami ceramicznymi,
- montaż reklam, kasetonów, witryn i gablot,
- użycie w urządzeniach chłodniczych, kontenerach, autochłodniach,
- klejenie dekoracji meblowych i stolarki wewnętrznej,
- prace w pomieszczeniach przetwórstwa spożywczego.

### Dane techniczne

- **Temperatura aplikacji:** od +5°C do +40°C
- **Ciężar właściwy:** 1,06 g/ml
- **Czas otwarty:** ok. 10-15 minut
- **Kożuszenie:** ok. 10 minut
- **Tempo utwardzania:** 2-3 mm na 24 h
- **Wytrzymałość na rozciąganie:** 3,2 N/mm<sup>2</sup>
- **Wydłużenie przy zerwaniu:** 450%
- **Twardość Shore A:** ok. 45
- **Odporność termiczna:** od -40°C do +90°C

## Rodzaje powierzchni

Klej zapewnia bardzo dobrą przyczepność do powierzchni takich jak:

- drewno (także lakierowane i impregnowane), MDF, sklejka,
- metal (aluminium anodowane, stal nierdzewna, emaliowana),
- ceramika, porcelana, szkło, gres, terakota, glazura,
- tworzywa sztuczne (PCW),
- beton, tynk, płyty g-k, ceramika budowlana.

## Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. W przypadku powierzchni porowatych zaleca się użycie gruntu **Bostik Universal Primer T300**. W celu uniknięcia zabrudzeń warto stosować taśmę maskującą.

## Sposób użycia

Klej należy nanosić pionowymi paskami co 10-20 cm. Nie należy nakładać punktowo. Ciężkie elementy należy podeprzeć aż do wstępnego utwardzenia. Przy uszczelnianiu ważne jest wypełnienie całego przekroju szczeliny i wygładzenie powierzchni w ciągu 10 minut od aplikacji.

## Uwagi i ograniczenia

- Nie stosować do szkła narażonego na bezpośrednie słońce.
- Unikać ekspozycji na wodę pod ciśnieniem oraz do basenów z wodą chlorowaną.
- Nie stosować do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprenu, EPDM, powierzchni bitumicznych, luster oraz kamienia naturalnego.
- Produkt nie jest przeznaczony do konstrukcyjnych dylatacji posadzkowych i fasadowych.

## Dlaczego warto wybrać Bostik Supergrip Invisible H780?

**Przeźroczysty elastyczny klej hybrydowy** marki Bostik to doskonałe rozwiązanie dla profesjonalistów i majsterkowiczów. Łączy najwyższą jakość, estetykę i wygodę użycia. Zastosowanie tego produktu gwarantuje trwałe i niewidoczne połączenia, odporne na czynniki zewnętrzne i starzenie się.

Baza: **polimery, silany**

Kolor: **bezbarwny**