MULTIHAND Piotr Sawicki
ul. Gospodarcza 23E
20-211 Lublin
NIP: 714-164-48-49

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:38

Link do produktu: https://e-kleje.pl/bostik-wood-h200-elastic-klej-do-podlog-drewnianych-p-715.html



BOSTIK WOOD H200 ELASTIC - 21kg - klej do podłóg drewnianych

Cena brutto	**540,00 zł**
Cena netto	**439,02 zł**
Dostępność	**Dostępność - 3 dni**
Numer katalogowy	**30616521**
Kod EAN	**4008373130979**
Producent	**Bostik**
Opakowanie	**21kg**

Opis produktu

WOOD H200 ELASTIC jest bardzo wydajnym, jednoskładnikowym klejem na bazie hybrydowej, przeznaczonym do klejenia parkietów, desek litych o szerokości do 200 mm, a także wszystkich typów i szerokości desek warstwowych. Posiada wysokie parametry wytrzymałościowe i akustyczne – tłumi odgłosy uderzenia do 18 dB (z podkładem podłogowym). Nadaje się do klejenia również w pomieszczeniach narażonych na wilgoć.

ZASTOSOWANIE

Przeznaczony do wszystkich rodzajów podłóg drewnianych surowych lub wstępnie obrobionych, na chłonnych lub niechłonnych podłożach, z wszystkich dostępnych gatunków drewna (buk, dąb, grab, brzoza, bambus itp.). Idealny do drewna egzotycznego.

RODZAJE POWIERZCHNI

Podłoża mineralne, beton, jastrychy cementowe, anhydrytowe (istotna ocena stanu technicznego), stare płytki, stare parkiety, płyta OSB i sklejka.

PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI

Podłoże musi być: suche (dla jastrychów cementowych do 2%, dla anhydrytowych do 0,5% wilgotności wg pomiaru metodą CM), czyste, odtłuszczone, odpylone, nośne i stabilne, bez rys i spękań. Przed przygotowaniem podłoża zapoznać się z wymaganiami producenta parkietu. Jeśli podłoże nie ma odpowiedniej wilgotności, a także w przypadku płyt betonowych ułożonych bezpośrednio na gruncie oraz posadzek betonowych w przestrzeni sanitarnej, należy zastosować barierę odcinającą wilgoć HYTEC E335 XTREM z piaskiem kwarcowym (zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej).

SPOSÓB UŻYCIA

Klej nanosić na podłoże równomiernie pacą zębatą B11 lub B12. Element parkietu natychmiast ułożyć na warstwie świeżego kleju i równomiernie docisnąć. Zapewnić równomierne rozprowadzenie kleju na spodzie deski. Zniekształcone deski podłogowe muszą być wyważone i utrzymywane w prawidłowej pozycji do pełnego utwardzenia. Przy ścianach zastosować przerwy dylatacyjne o szerokości około 8 mm (zostaną one zamaskowane przez listwy przypodłogowe) lub zastosować przelicznik 0,15 % najdłuższego wymiaru pomieszczenia. Zabrudzenia z kleju niezwłocznie usunąć.

NARZĘDZIA

Paca zębata B11 lub B12, szpachelka z tworzywa lub stali nierdzewnej. CZYSZCZENIE Bezpośrednio po użyciu świeży klej usunąć przy pomocy MEK lub acetonu.

Baza: **polimery, silany**

Kolor: **jasnobrązowy**
Czas wiązania: **po 48 godzinach**
Czas otwarty: **40 minut (przy temperaturze +23°C)**
Stosunek mieszania: **jednoskładnikowy**