

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/cx-80-electricx-smar-do-stykw-elektrycznych-170kg-p-1224.html>

CX-80 Electricx smar do styków elektrycznych - 170kg

Cena brutto	12 593,67 zł
Cena netto	10 238,76 zł
Dostępność	Na zamówienie
Numer katalogowy	CX80-267
Kod EAN	5907640602678
Producent	CX80
Opakowanie	170kg

Opis produktu

Smar do styków elektrycznych CX80 ELECTRICX to zaawansowany technologicznie preparat smarujący, oparty na **organofilowym bentonicie** oraz wysokiej klasy **olejach syntetycznych**. Przeznaczony jest do stosowania w wymagających warunkach, gdzie niezawodność i jakość przewodzenia prądu ma kluczowe znaczenie.

Zastosowanie smaru do styków elektrycznych

Produkt znajduje zastosowanie w wielu branżach, w tym:

- przemysłe motoryzacyjnym,
- energetyce i automatyce przemysłowej,
- instalacjach elektrycznych niskiego i wysokiego napięcia,
- systemach elektronicznych w maszynach przemysłowych,
- sprzęcie AGD oraz elektromechanice.

Smar do styków elektrycznych CX80 ELECTRICX skutecznie chroni styki przed utlenianiem, wilgocią, kurzem oraz korozją, zapewniając długotrwałą sprawność połączeń elektrycznych.

Najważniejsze zalety smaru CX80 ELECTRICX

- **doskonała przewodność elektryczna** — smar nie zaburza przepływu prądu i umożliwia skuteczne połączenia nawet przy niskich napięciach.
- **odporność na ekstremalne temperatury** od -40°C do +150°C.
- **wysoka stabilność termiczna i oksydacyjna** — nawet po 100 godzinach w 99°C spadek ciśnienia tlenu to zaledwie 2 psi.
- **niska emisja oleju** w wysokich temperaturach.
- **brak korozji** w kontakcie z miedzią i mosiądzem nawet po 24h w temperaturze 100°C.
- **odpowiednia konsystencja** nawet w temperaturach ujemnych (penetracja bez ugniatania w -40°C: 160 mm/10).

Parametry techniczne smaru do styków elektrycznych

Parametr	Wartość
Wygląd	Konsystencja masła
Barwa	Zielono-szara
Lepkość oleju bazowego (40°C)	48 mm ² /s
Zagęszczacz	Organofilowy bentonit
Temperatura kroplenia	>300°C
Penetracja w 25°C (po ugniataniu)	265-295 (0,1 mm)
Odporność na utlenianie	2 psi (bez katalizatora)
Korozja na miedzi	1b

Korozja na mosiądzu	Brak zmian
Oporność elektryczna	$1,7 \cdot 10^8$ Ohm·cm
Moment obrotowy w -40°C	1100 G·cm (start), 100 G·cm (po 1h)

Dlaczego warto wybrać smar do styków elektrycznych?

Wybór odpowiedniego smaru do połączeń elektrycznych może znacząco wpłynąć na niezawodność systemów elektrycznych i elektronicznych. CX80 ELECTRICX to:

- **Bezpieczeństwo** dla delikatnych komponentów,
- **Wydłużona żywotność styków**,
- **Zmniejszone ryzyko przepaleń i zwarć**,
- **Redukcja kosztów konserwacji** i przestojów w pracy urządzeń.

Porównanie z innymi produktami

Na rynku dostępnych jest wiele środków smarnych do zastosowań elektrycznych, jednak **smar do styków elektrycznych CX80** wyróżnia się unikalnym połączeniem **doskonałej przewodności, odporności na utlenianie i stabilności termicznej**. To sprawia, że stanowi on wysoce niezawodne rozwiązanie w aplikacjach profesjonalnych i przemysłowych.

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Produkt nie powoduje korozji elementów metalowych i jest bezpieczny dla miedzi oraz jej stopów. Może być długo przechowywany bez pogorszenia właściwości (odporność na magazynowanie: 2%). Zaleca się stosowanie środków ostrożności przy aplikacji oraz zapewnienie wentylacji w miejscu pracy.

Podsumowanie

Smar do styków elektrycznych CX80 ELECTRICX to niezastąpiony produkt dla wszystkich, którzy oczekują najwyższej jakości ochrony styków elektrycznych w wymagających warunkach. Dzięki swoim unikalnym właściwościom zapewnia niezawodność działania oraz minimalizuje ryzyko awarii.