

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/cx-80-universalny-smar-w-sprayu-500ml-p-1158.html>

CX-80 Uniwersalny smar w sprayu - 500ml

| | |
|------------------|----------------------|
| Cena brutto | 22,40 zł |
| Cena netto | 18,21 zł |
| Dostępność | Dostępny |
| Numer katalogowy | CX80-62 |
| Kod EAN | 5907640600629 |
| Producent | CX80 |

Opis produktu

Uniwersalny smar w sprayu CX80 to zaawansowany preparat konserwująco-naprawczy, który łączy w sobie właściwości ochronne, czyszczące i smarujące. Dzięki specjalnej formule opartej na wysokiej jakości surowcach, produkt zapewnia niezrównaną skuteczność w szerokim zakresie zastosowań - zarówno w przemyśle, jak i w codziennym użytku domowym.

Wielozadaniowy uniwersalny smar w sprayu - zastosowanie

Ten **smar w sprayu** to prawdziwy niezbędnik w każdej skrzynce narzędziowej. Doskonale sprawdza się w usuwaniu rdzy, smarowaniu ruchomych elementów, a także ochronie metalowych powierzchni przed wilgocią. Oto najważniejsze zastosowania:

- **Rozluźnianie zardzewiałych i zapieczonych połączeń** - skutecznie penetruje i luzuje nawet silnie skorodowane elementy.
- **Usuwanie pisków i skrzypień** - działa natychmiastowo na zawiasy, zamki, prowadnice i inne mechanizmy.
- **Ochrona przed korozją** - tworzy trwałą barierę ochronną, zabezpieczając metal przed działaniem czynników zewnętrznych.
- **Czyszczenie i odtłuszczenie** - usuwa brud, kurz, ślady po klejach, kredkach, flamastrach i gumie do żucia.
- **Odmrażanie zamków** - skutecznie eliminuje lód i zabezpiecza przed ponownym zamrożeniem.
- **Wsparcie dla układów zapłonowych** - poprawia ich działanie, szczególnie w warunkach wysokiej wilgotności.

Najważniejsze właściwości techniczne

Uniwersalny smar w sprayu CX80 spełnia rygorystyczne normy jakościowe i techniczne:

- Test wypieralności wody: US Federal Standard STD 791-3007
- Odporność w komorze solnej: 120 godzin (5% NaCl, 35°C, DIN 50021 / ASTM B-117)
- Test w komorze wilgotnościowej: 1800 godzin (100% RH, 40°C, DIN 50 017-KK)
- Wytrzymałość dielektryczna: 38 000 V na 2,5 mm (ASTM D-877)
- Kolor: bursztynowy
- Zapach: lekki, charakterystyczny
- Gęstość: 0,80 g/cm³ (przy 25°C)
- Lepkość: 2,5 cSt (w 40°C)
- Punkt zapłonu: -43°C (tygiel zamknięty)
- Temperatura płynięcia: poniżej -73°C
- Temperatura wrzenia: minimum 149°C
- Zawartość substancji lotnych: max 65% wagowych

Zalety stosowania uniwersalnego smaru w sprayu CX80

Uniwersalny smar w sprayu CX80 oferuje wiele praktycznych korzyści:

- **Łatwość użycia** - spray pozwala na precyzyjne nanoszenie preparatu nawet w trudno dostępnych miejscach.

- **Wszechstronność** - sprawdza się w przemyśle, warsztacie, motoryzacji oraz w gospodarstwach domowych.
- **Długa trwałość działania** - skutecznie chroni i smaruje przez długi czas, redukując potrzebę częstych aplikacji.
- **Bezpieczeństwo dla elektroniki** - odpowiedni do elementów elektronicznych, nie powoduje spieć dzięki właściwościom dielektrycznym.
- **Ekonomia** - dostępny w różnych pojemnościach: od 100 ml do 25 litrów, co pozwala dopasować produkt do indywidualnych potrzeb.

Dostępne pojemności i opakowania

Produkt CX80 dostępny jest w wielu wariantach objętościowych, co umożliwi wybór odpowiedniej wersji zależnie od potrzeb:

- Spray 100 ml, 250 ml, 500 ml (również wersje DUO z dodatkowym aplikatorem)
- Kanistry: 5 l, 25 l
- Beczka 200 l (na zamówienie)

Podsumowanie

Uniwersalny smar w sprayu CX80 to produkt o wszechstronnym zastosowaniu, który zapewnia skuteczną ochronę, czyszczenie i smarowanie. Idealny do codziennego użytku oraz w wymagających warunkach przemysłowych. Dzięki wysokiej jakości i licznym testom technicznym, jest to preparat, na którym można polegać. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz go do konserwacji domowych urządzeń, czy do zastosowań profesjonalnych - CX80 spełni Twoje oczekiwania.