

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/czarny-dwuskładnikowy-klej-epoksydowy-multibond-18-p-282.html>

Czarny klej epoksydowy Multibond-18 - 24ml

Cena brutto	20,91 zł
Cena netto	17,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MB180024BC
Kod EAN	5904257491589
Producent	MULTIBOND

Opis produktu

Czarny klej epoksydowy Multibond-18 - trwałość i elastyczność w jednym

Czarny klej epoksydowy Multibond-18 to dwuskładnikowy klej konstrukcyjny o średniej lepkości, utwardzany na zimno. Idealnie sprawdzi się w przypadku klejenia metali, kamienia i ceramiki, gdy potrzebna jest sprężysta spoina. Zastosowanie wypełnionej minerałami żywicy epoksydowej i utwardzaczka zapewnia wysoką wytrzymałość, udarność i trwałość w długim okresie czasu.

Właściwości czarnego kleju epoksydowego Multibond-18

Multibond-18 charakteryzuje się łatwością aplikacji - mieszanie składników odbywa się w stosunku 1:1 objętościowo. Klej jest odporny na warunki zewnętrzne, obciążenia dynamiczne i statyczne, a także charakteryzuje się sprężystością i wysoką odpornością na ścinanie. Utwardzanie kleju następuje w sposób jednorodny w całej masie żywicy, co zapewnia równomierną wytrzymałość spoiny.

Czarny klej epoksydowy Multibond-18 jest dostępny w wygodnych opakowaniach w formie strzykawk (2x12,5ml, 2x25ml), a także pojemników 500g i większych.

Zastosowanie czarnego kleju epoksydowego Multibond-18

Multibond-18 doskonale sprawdza się w naprawach i klejeniach przemysłowych, gdzie wymagana jest wysoka wytrzymałość, udarność i trwałość. Znajduje zastosowanie m.in. w klejeniu:

- elementów motoryzacyjnych
- części maszyn
- elementów wagonów, autobusów i jachtów
- okładzin ślizgowych w obrabiarkach
- walców papierniczych
- rur irygacyjnych
- sprzętu sportowego
- stolarki aluminiowej
- naroży
- elementów elektrotechnicznych
- paneli typu "plaster miodu"
- laminatów szkło-epoksydowych
- elementów stalowych i aluminiowych

Czarny klej epoksydowy Multibond-18 wykazuje dobrą odporność na wodę, oleje i benzynę.

Sposób użycia czarnego kleju epoksydowego Multibond-18

1. Dokładnie oczyścić elementy łączzone z resztek starego kleju, dopasować mechanicznie, zszorstkować i dobrze

- odtłuścić (najlepiej zmywaczem Multibond-61).
2. Nanieść klej Multibond-18 na obydwie klejone powierzchnie.
 3. Połączyć klejone części, docisnąć i w razie potrzeby unieruchomić do czasu pełnego utwardzenia.

Wskazówki bezpieczeństwa

Produkty epoksydowe Multibond są bezpieczne w użytkowaniu, jednak należy zachować standardowe środki ostrożności. Nieutwardzone składniki nie powinny mieć kontaktu z żywnością ani pojemnikami na żywność. Należy unikać kontaktu ze skórą, gdyż u osób wrażliwych może wystąpić odczyn alergiczny. Podczas pracy należy nosić okulary i rękawice ochronne. Po zakończeniu pracy należy umyć ręce ciepłą wodą z mydłem. Nie stosować rozpuszczalnika. Pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Podsumowanie

Czarny klej epoksydowy Multibond-18 to produkt o wszechstronnym zastosowaniu, który sprawdzi się w wielu pracach naprawczych i konstrukcyjnych. Łatwość użycia, wysoka wytrzymałość i elastyczność to główne atuty tego kleju.

Klej oferowany w opakowaniach "Hobby 25ml" nie zawiera w zestawie dyszy mieszającej, dyszę można dokupić oddzielnie. Opakowanie "Duo-mix 50ml" wymaga do aplikacji stosowania pistoletu DUO-MIX lub adaptera - produkty oferowane oddzielnie w naszym sklepie. Igły i dysze profilowane nie stanowią zestawu - produkty oferowane oddzielnie w naszym sklepie.

Baza: **żywica epoksydowa**

Postać: **miękką pasta**

Kolor: **czarny**

Czas wiązania: **90min**

Czas otwarty: **20min**

Wytrzymałość termiczna: **-60 / +100 °C**

Stosunek mieszania: **1:1**