

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/bostik-reno-p350-classic-do-renowacji-jastrychow-p-90html-p-90.html>

BOSTIK RENO P350 CLASSIC - 1030g - szycie pęknięć w betonie

Cena brutto	165,72 zł
Cena netto	134,73 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Kod EAN	4008373130795
Producent	Bostik
Opakowanie	1030g

Opis produktu

BOSTIK RENO P350 CLASSIC dwuskładnikowa płynna żywica do renowacji jastrychów przed pracami szpachlowymi i klejeniem. Stosowana do klejenia listew, profili metalowych, kamienia naturalnego i sztucznego.

Szczególne właściwości:

- uniwersalne zastosowanie
- szybko tężeje

Dane techniczne:

Baza: żywica poliestrowa + utwardzacz

Kolor: beżowy

Konsystencja: skłonna do płynięcia

Ciężar właściwy: 1,5 g/cm³ (żywica)

Stosunek mieszania: 100 części żywicy; 1 do 3 części utwardzacza

Czas przerobu:

Dodanie utwardzacza	0° C	+ 10° C	+ 20° C
1%	40 minut	15 minut	10 minut
2%			5 minut
3%			4 minuty

Obciążalność: po 30 – 60 minutach (przy +20°C / 2 – 3 % utwardzacza)

Przygotowanie podłoża:

Podłoże i nadające się do klejenia powierzchnie muszą być oczyszczone z kurzu, oleju i tłuszczu, wytrzymałe i suche.

Sposób użycia:

Potrzebną ilość utwardzacza dodać do składnika żywicy i dokładnie wymieszać aż powstanie równomierny kolor. Tylko tyle materiału wymieszać, ile w podanym czasie przerobu zostanie zużyte. BOSTIK RENO P350 CLASSIC nakładać szpachelką w wystarczającej grubości na spodnią stronę materiału przeznaczonego do klejenia. Następnie natychmiast przyłożyć do siebie klejone powierzchnie. Przy renowacji jastrychów przed wysuszeniem posypać suchym piaskiem kwarcowym, aby powstało podłoże z wystarczającą przyczepnością do następujących prac szpachlowych.

Rysy w powierzchni podłoża:

Rysy w jastrychu (również drobne rysy jak włosy) mogą mieć różne przyczyny, np. niewystarczającą lub nieregularną grubość jastrychu, zbyt szybkie suszenie jastrychu, złe składniki proszku jastrychu, niestabilne materiały izolacyjne itp. Jeżeli są rysy w powierzchni jastrychu, zleceniobiorca musi natychmiast pisemnie dostarczyć wątpliwości do zleceniodawcy i odmówić dalsze prace związane z układaniem wykładzin, ponieważ układanie wykładzin bez szkód nie może być oczekiwane, gdy są rysy w jastrychu. Producent jastrychów musi poprzez odpowiednie prace renowacyjne (poprzez klamrowanie i spoinowanie z dwuskładnikowymi materiałami żywicznymi) usunąć fachowo rysy, aby gwarantować powierzchnię jastrychu, która będzie bez zarzutu. Jeżeli prace renowacyjne zostały wykonane, zleceniobiorca prac układania wykładzin musi sprawdzić, czy układanie wykładzin bez szkód jest możliwe. Jak jastrychy z rysami fachowo mogą być zreperowane pokazuje poniższy rysunek.

Objaśnienia:

Estrich = jastrych

Risse = rysy

Sanierklammern = klamry

Zweikomponentenharz = dwuskładnikowa żywica