

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/guma-w-sprayu-bostik-waterstop-spray-500ml-p-1143.html>

## Guma w sprayu Bostik Waterstop Spray- 500ml

Cena brutto	<b>35,99 zł</b>
Cena netto	<b>29,26 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod EAN	<b>5904907002080</b>
Producent	<b>Bostik</b>
Opakowanie	<b>500ml</b>

### Opis produktu

#### Guma w sprayu - skuteczna hydroizolacja i ochrona

**Guma w sprayu** to innowacyjne rozwiązanie, które pozwala na łatwe i szybkie uszczelnianie oraz ochronę różnego rodzaju powierzchni. Produkt ten jest szczególnie polecany do eliminacji przecieków, ochrony przed wilgocią oraz zabezpieczania rys i szczelin.

#### Dlaczego warto wybrać gumę w sprayu?

##### Trwała i elastyczna powłoka hydroizolacyjna

Po wyschnięciu guma tworzy **elastyczną i odporną na uszkodzenia mechaniczne powłokę**. Doskonale nadaje się do stosowania na różnych podłożach, w tym betonie, kamieniu, drewnie, metalach, ceramice, cynku i tworzywach sztucznych.

##### Odporność na warunki atmosferyczne

Produkt jest **odporny na UV, mróz, sól i wodę**, co sprawia, że nadaje się do stosowania na zewnątrz budynków. Dzięki temu zapewnia długotrwałą ochronę w trudnych warunkach atmosferycznych.

##### Szybkie schnięcie

Guma w sprayu schnie błyskawicznie - pełne utwardzenie następuje już po **około 8 godzinach**. Pozwala to na szybkie wykonanie napraw bez konieczności długiego oczekiwania.

##### Możliwość malowania

Po całkowitym utwardzeniu powłoka może być **malowana farbami**. Przed malowaniem zaleca się przeprowadzenie testu kompatybilności farby z membraną.

##### Łatwa aplikacja

Dzięki formie sprayu aplikacja jest **prosta i wygodna**. Nie wymaga stosowania dodatkowych narzędzi - wystarczy wstrząsnąć puszką i równomiernie rozprowadzić produkt na powierzchni.

#### Zastosowanie gumy w sprayu

- **Naprawa przeciekających elementów** domu i ogrodu, takich jak rynny, dachy, balkony.
- **Zabezpieczanie rys i przetarć** na foliach hydroizolacyjnych.
- **Ochrona przed wilgocią** drewnianych, betonowych i metalowych powierzchni.
- **Izolacja wkrętów** i miejsc ich przejścia przez warstwę hydroizolacyjną.

## Sposób użycia

### Przygotowanie powierzchni

Powierzchnia musi być **sucha, czysta i odtłuszczona**. Wszelkie zanieczyszczenia mogą pogorszyć przyczepność produktu.

### Aplikacja

- Przed użyciem należy **energicznie wstrząsnąć** puszką przez co najmniej 2 minuty.
- Spryskiwać powierzchnię z odległości około **25-30 cm**.
- Produkt należy nanosić **równomiernie**, stosując jednostajne ruchy.
- W przypadku konieczności nałożenia drugiej warstwy, należy odczekać **10-20 minut** od aplikacji pierwszej.

### Czyszczenie

Świeże zabrudzenia można usunąć za pomocą detergentu lub acetonu. Utwardzone zabrudzenia wymagają **mechanicznego usunięcia**.

## Dane techniczne

Parametr	Wartość
<b>Baza</b>	Guma w sprayu
<b>Kolor</b>	Szary
<b>Pełne utwardzenie</b>	Ok. 8 godzin
<b>Zakres temperatur aplikacji</b>	-5°C do +40°C
<b>Dostępne opakowanie</b>	Aerozol 500 ml

## Przechowywanie i trwałość

Produkt powinien być przechowywany w **suchym i chłodnym miejscu**, w temperaturze od **+5°C do +40°C**. Okres trwałości wynosi **24 miesiące** od daty produkcji.

Guma w sprayu to niezawodne rozwiązanie do uszczelniania i ochrony różnych powierzchni. Wybierz **Bostik Waterstop Universal** i ciesz się trwałą, elastyczną powłoką odporną na działanie czynników atmosferycznych.