Dane aktualne na dzień: 01-05-2026 11:38

Link do produktu: https://e-kleje.pl/hybrydowy-uszczelniacz-dylatacji-bostik-h725-600ml-betonowy-szary-p-786.html

# Hybrydowy uszczelniacz dylatacji Bostik H725 - 600ml - betonowy szary

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **43,14 zł** |
| Cena netto | **35,07 zł** |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **BOK214476** |
| Kod EAN | **8711595214476** |
| Producent | **Bostik** |
| Opakowanie | **600ml** |

## Opis produktu

**Bostik H725 Seal'n'Flex Facade** to **hybrydowy uszczelniacz dylatacyjny** dedykowany do szerokiego zakresu zastosowań budowlanych i przemysłowych. Wyróżnia się unikalną formułą opartą na **technologii hybrydowych poliuretanów (SPUR)**, co zapewnia mu wyjątkową trwałość i elastyczność. Produkt ten jest idealnym rozwiązaniem do uszczelniania **fug elewacyjnych, posadzkowych oraz konstrukcyjnych**, dzięki swojej wysokiej odporności na warunki atmosferyczne, promieniowanie UV oraz różnorodne czynniki chemiczne.

## Kluczowe cechy i zalety

- **Trwała elastyczność** - uszczelniacz zachowuje swoje właściwości nawet w ekstremalnych warunkach.
- **Odporność na pęcherzenie** - unikalna formuła zapobiega powstawaniu deformacji fugi nawet przy aplikacji w wysokiej temperaturze i wilgotnym środowisku.
- **Bardzo dobra przyczepność** - do większości materiałów budowlanych, bez konieczności gruntowania.
- **Wysoka zdolność odkształceń (± 25%)** - idealny do dylatacji w ruchomych elementach konstrukcyjnych.
- **Neutralny system utwardzania** - bezpieczny dla powierzchni metalowych, nie powoduje korozji.
- **Brak izocyjanianów i rozpuszczalników** - produkt niskoemisyjny o znikomej woni.
- **Odporność na UV i starzenie** - nie traci swoich właściwości pod wpływem ekspozycji na słońce i zmienne warunki atmosferyczne.
- **Możliwość malowania** - nie zawiera silikonu, dzięki czemu po utwardzeniu można go pokryć farbami.
- **Wszechstronność zastosowań** - do dylatacji pionowych i poziomych, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków.

## Zastosowanie

Bostik H725 to produkt dedykowany do szerokiego wachlarza zastosowań, w tym:

- **Dylatacje w posadzkach betonowych i żywicznych** - idealny do chodników, parkingów, ramp, magazynów.
- **Uszczelnienia fasadowe** - odpowiedni dla elewacji betonowych, ceglanych, metalowych.
- **Złącza dachowe** - zapewnia trwałe uszczelnienie pokryć dachowych.
- **Uszczelnienia konstrukcji stalowych** - doskonały do hal, magazynów, kontenerów, silosów.
- **Połączenia stolarki okiennej i drzwiowej** - kompatybilny z drewnem, PCV, aluminium.
- **Narożne uszczelnienia płytek** - sprawdzi się na balkonach, tarasach i w garażach.

## Dane techniczne

| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Baza | Hybrydowa (SPUR) |
| System utwardzania | Reakcja z parą wodną |

| | |
|---|---|
| Temperatura aplikacji | +5°C do +40°C |
| Ciężar właściwy | ≈ 1,34 g/ml |
| Maksymalne wydłużenie | >600% |
| Odporność termiczna | -30°C do +70°C |
| Moduł 100% | 0,45 N/mm² |
| Wytrzymałość na rozciąganie | 1,3 N/mm² |

## Sposób aplikacji

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy postępować zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przygotować podłoże - oczyścić i odtłuścić, w razie potrzeby zastosować primer.
2. Nałożyć uszczelniacz równomiernie, dokładnie wypełniając szczelinę.
3. Wygładzić fugę w ciągu 30 minut od aplikacji.
4. Pozostawić do pełnego utwardzenia - czas zależy od warunków otoczenia.

## Opakowanie i przechowywanie

**Dostępne opakowania:** rękaw 600 ml (szary betonowy). Przechowywać w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Produkt zachowuje swoje właściwości przez **15 miesięcy** od daty produkcji.

## Podsumowanie

**Bostik H725** to doskonały wybór dla profesjonalistów i wymagających użytkowników. Jego **trwałość, elastyczność oraz odporność** na warunki atmosferyczne sprawiają, że jest niezastąpionym rozwiązaniem do dylatacji budowlanych. Dzięki neutralnemu systemowi utwardzania, braku izocyjanianów i wysokiej zdolności odkształceń, jest to produkt bezpieczny i niezawodny.

Baza: **polimery, silany**
Kolor: **betonowy szary**