

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/jednoskladnikowy-klej-poliuretanowy-bostik-p795-300ml-betonowy-szary-p-782.html>

## Jednoskładnikowy klej poliuretanowy BOSTIK P795 - 300ml - betonowy szary

Cena brutto	<b>31,50 zł</b>
Cena netto	<b>25,61 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BOK214087</b>
Kod EAN	<b>8711595214087</b>
Producent	<b>Bostik</b>
Opakowanie	<b>300ml</b>

### Opis produktu

**BOSTIK SEAL'N'FLEX PREMIUM P795** to wysokiej klasy **jednoskładnikowy klej poliuretanowy**, przeznaczony do uszczelniania i klejenia elementów konstrukcyjnych, fasadowych oraz posadzkowych. Dzięki innowacyjnej technologii *gel paste*, produkt charakteryzuje się wysoką lepkością oraz odpornością na spływanie, co zapewnia precyzyjne aplikowanie nawet w szerokich szczelinach.

### Najważniejsze cechy

- **Elastyczność:** Odporność na odkształcenia  $\pm 25\%$ .
- **Wysoka przyczepność:** Doskonała adhezja do większości materiałów budowlanych, w tym powierzchni wilgotnych.
- **Odporność na warunki atmosferyczne:** Produkt wykazuje wysoką odporność na UV i inne czynniki środowiskowe.
- **Bezpieczeństwo stosowania:** Niska zawartość MDI, brak węglodorów aromatycznych oraz niska emisja lotnych związków organicznych.
- **Łatwość aplikacji:** Możliwość stosowania w temperaturach od  $+5^{\circ}\text{C}$  do  $+40^{\circ}\text{C}$ .
- **Odporność mechaniczna:** Wysoka wytrzymałość na rozciąganie oraz minimalny skurcz.
- **Możliwość malowania:** Po utwardzeniu fuga może być pokrywana farbami wodnymi oraz większością farb dwuskładnikowych.

### Zastosowanie

Jednoskładnikowy klej poliuretanowy BOSTIK SEAL'N'FLEX PREMIUM P795 znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie oraz przemyśle, w tym:

- Uszczelnianie dylatacji fasadowych i posadzkowych.
- Klejenie elementów w konstrukcjach stalowych, magazynach, halach.
- Uszczelnianie połączeń okiennych i drzwiowych.
- Uszczelnienia narożne w płytkach ceramicznych (balkony, tarasy).
- Motoryzacja - uszczelnianie nadwozi oraz elementów metalowych.

### Dane techniczne

Parametr	Wartość
Temperatura aplikacji	$+5^{\circ}\text{C}$ do $+40^{\circ}\text{C}$
Ciężar właściwy	$\approx 1,3$ g/ml
Kożuszenie	$\approx 90$ minut
Czas utwardzania	$\approx 3$ mm/24 h
Maksymalne wydłużenie	$> 500\%$
Odporność termiczna	$-30^{\circ}\text{C}$ do $+80^{\circ}\text{C}$

Skurcz	
Twardość Shore A	≈ 30

## Instrukcja stosowania

Aby zapewnić optymalną skuteczność klejenia i uszczelniania, należy przestrzegać kilku kluczowych zasad:

1. **Przygotowanie powierzchni:** Powierzchnia musi być czysta, sucha i odtłuszczona. W razie potrzeby można użyć gruntu Bostik Universal Primer T300.
2. **Aplikacja:** Masę nakładać powoli, dokładnie wypełniając szczelinę, a następnie wygładzić.
3. **Czas schnięcia:** W zależności od temperatury i wilgotności otoczenia pełne utwardzenie może trwać kilka dni.

## Dostępne opakowania

- 600 ml - rękaw z folii aluminiowej
- 300 ml - kartusz aluminiowy

## Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres trwałości wynosi **15 miesięcy** od daty produkcji.

## Podsumowanie

**BOSTIK SEAL'N'FLEX PREMIUM P795** to wysokiej jakości **jednoskładnikowy klej poliuretanowy**, idealny do zastosowań budowlanych i przemysłowych. Dzięki zaawansowanej formule zapewnia trwałość, elastyczność oraz doskonałą przyczepność, nawet w trudnych warunkach.

Baza: **poliuretan**

Kolor: **betonowy szary**