MULTIHAND Piotr Sawicki
ul. Gospodarcza 23E
20-211 Lublin
NIP: 714-164-48-49

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 20:19

Link do produktu: https://e-kleje.pl/klej-do-abs-poliweglanu-plexi-polistyrenu-multibond-431-p-151.html



MULTIBOND-431 - Klej do ABS, poliwęglanu, plexi, polistyrenu

Cena brutto	**39,36 zł**
Cena netto	**32,00 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**MB4310020**
Kod EAN	**5904257494122**
Producent	**MULTIBOND**

Opis produktu

Jednoskładnikowy płynny klej, szczelnie wypełniający przestrzeń pomiędzy dwoma dobrze dopasowanymi powierzchniami w złączu. Łączy różne materiały ale szczególnie przeznaczony jest do łączenia tworzyw sztucznych typu ABS, PC, PMMA, PS. Charakteryzuje się wysoką siłą wiązania, dłuższym czasem zastygania i nie wywołuje uszkodzeń (wykwitów) na powierzchni w/w tworzyw. W przypadku tworzyw trudnosklejalnych konieczne jest spreparowanie ich powierzchni przed klejeniem specjalnym primerem MULTIBOND-77.

ZAKRES ZASTOSOWAŃ:

- "bezwykwitowe" klejenie tworzyw ze szczeliną - klejenie tworzyw z grupy poliolefin (trudnosklejalnych): PE, PP, PTFE, POM, PAC oraz gum silikonowych (z primerem MB-77)

Sposób stosowania

Elementy łączone należy dokładnie oczyścić z resztek starego kleju i dobrze odtłuścić, najlepiej zmywaczem MULTIBOND-61. Klej MULTIBOND-431 należy nanosić oszczędnie na jedną z klejonych powierzchni i szybko docisnąć spajane części. W przypadku klejenia tworzyw niesklejalnych (poliolefin) należy powierzchnię tworzywa aktywować produktem MULTIBOND-77. Sam klej można aktywować np. produktem MULTIBOND-79, któ- ry przyspiesza działanie kleju i utwardza jego nadmiar. Aktywatorem zwilżamy klej w złączu lub zwilżamy powierzchnie złą- cza przed klejeniem i po przeschnięciu dokonujemy sklejenia. Nie poleca się stosowania tego produktu do urządzeń z czystym tlenem, chlorem lub innymi silnie utleniającymi się substancjami.

Baza: **alkoxy cyjanoakryl**
Kolor: **przeźroczysty**
Wytrzymałość termiczna: **-50 / +80 °C**
Wytrzymałość na rozciąganie: **19-20N/mm²**
Wytrzymałość na ścinanie: **16-20N/mm²**
Udarność: **13-16Nxmm/mm²**
Lepkość: **200 mPa.s**
Gęstość:: **1,09 g/ml**
Stosunek mieszania: **jednoskładnikowy**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Opakowanie: 20 g