



Klej do laminatów HPL - STA-PLUS - 600ml

Cena brutto	48,99 zł
Cena netto	39,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	880129
Kod EAN	5902686912972
Producent	SPRAY-KON
Opakowanie	600ml

Opis produktu

Klej do laminatów HPL

Odkryj niezawodny **klej do laminatów HPL STA-PLUS 600ml**, uniwersalny klej kontaktowy w aerozolu, który gwarantuje wyjątkowo mocne i trwałe połączenia. Idealny do zastosowań profesjonalnych i domowych, ten klej sprosta nawet najbardziej wymagającym projektom.

Dlaczego STA-PLUS to idealny klej do laminatów HPL?

STA-PLUS to **klej do laminatów HPL** o zwiększonej zawartości suchej masy klejowej, co zapewnia lepszą przyczepność i wytrzymałość spoiny. Jego specjalna formuła umożliwia łączenie różnorodnych materiałów, co czyni go niezwykle wszechstronnym.

Zastosowanie kleju do laminatów HPL STA-PLUS

- **Laminaty HPL:** Perfekcyjny do klejenia laminatów HPL w meblarstwie i wykończeniu wnętrz.
- **Obrzeża PCV i ABS:** Niezastąpiony przy montażu obrzeży meblowych.
- **Płyty meblowe:** Zapewnia solidne łączenie płyt w produkcji mebli.
- **Tworzywa sztuczne:** Skuteczny w klejeniu różnego rodzaju tworzyw.
- **Tkaniny i pianki tapicerskie:** Idealny do prac tapicerskich i dekoracyjnych.
- **Korek i wykładziny:** Doskonały do montażu materiałów podłogowych i ściennych.
- **Metale i szkło:** Umożliwia łączenie nietypowych materiałów.

Zalety kleju do laminatów HPL STA-PLUS

- **Wysoka wytrzymałość spoiny:** Gwarantuje trwałe połączenia.
- **Szybkie odparowywanie:** Skraca czas pracy.
- **Łatwa aplikacja:** Aerozol zapewnia równomierne nanoszenie kleju.
- **Uniwersalność:** Szerokie spektrum zastosowań.
- **Regulowana dysza (H-M-L):** Możliwość zmiany szerokości natrysku kleju.
- **Odporność na temperaturę:** Do 108 stopni Celsjusza

Techniczne aspekty kleju do laminatów HPL STA-PLUS

Klej do laminatów HPL STA-PLUS charakteryzuje się wysoką zawartością cząstek stałych, co przekłada się na mocniejszą spoinę. Jego aplikacja w aerozolu jest precyzyjna i oszczędna, a krótki czas odparowywania rozpuszczalnika (1-3 minuty) pozwala na szybkie przejście do klejenia.

Dane Techniczne

- Pojemność: 600ml
- Forma: Aerosol
- Kolor: Bezbarwny, mleczny
- Cząstki stałe: 31%
- Rozpuszczalnik: dichlorometan
- Odporność temperaturowa: 108°C
- Czas odparowywania: 1-3 minuty

Jak używać kleju STA-PLUS?

1. Przygotuj powierzchnie: Upewnij się, że są czyste, suche i odtłuszczone.
2. Aplikacja kleju: Równomiernie nanieś klej na obie klejone powierzchnie.
3. Oczekaj: Pozwól rozpuszczalnikowi odparować przez 1-3 minuty.
4. Połącz materiały: Mocno dociśnij klejone elementy.
5. Ciesz się trwałym połączeniem!

Bezpieczeństwo i Przechowywanie

Klej do laminatów HPL STA-PLUS jest łatwopalny, dlatego należy go przechowywać z dala od źródeł ognia i ciepła. Optymalna temperatura przechowywania to 15-35°C. Unikaj długotrwałego przechowywania w bardzo niskich temperaturach, ponieważ może to spowodować rozwarstwienie składników kleju. Przed użyciem ogrzej pojemnik do temperatury co najmniej 10°C i dokładnie wymieszaj.