

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/klej-do-papieru-multibond-2901-1kg-p-1005.html>

Klej do papieru MULTIBOND 2901 - 1kg

Cena brutto	51,66 zł
Cena netto	42,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MB290101000
Kod EAN	5904257492203
Producent	MULTIBOND
Opakowanie	1kg

Opis produktu

Klej do papieru MULTIBOND-2901 to wysokiej klasy dyspersyjny klej introligatorski oparty na bazie wodnej dyspersji polioctanu winylu. Dzięki starannie opracowanej formule z dodatkami poprawiającymi właściwości użytkowe, produkt ten cechuje się wyjątkową **wytrzymałością**, **elastycznością** i **bezbarwną spoiną** po utwardzeniu.

Wyróżnia się doskonałą zdolnością penetracji materiałów porowatych, takich jak **papier**, **karton** czy **tkaniny**. Po związaniu kleju, jego warstwa zachowuje elastyczność nawet przy ekstremalnych obciążeniach mechanicznych, nie pęka i nie kruszy się. Znakomicie sprawdza się w pracy z materiałami wymagającymi trwałego, ale estetycznego i niewidocznego połączenia.

Typowe zastosowania kleju do papieru MULTIBOND-2901

Ze względu na swoje parametry i właściwości, **klej do papieru MULTIBOND-2901** znajduje zastosowanie w wielu branżach, w tym:

- Introligatorstwie - **klejenie grzbietów książek**, zeszytów, notesów, bloczków, etykiet i plakatów
- Reklamie - montaż **reklamowych stojaków z kartonu**, kaszerowanie, składanie konstrukcji typu plaster miodu
- Przemysł opakowaniowy - **sklejanie pudełek i kartonów**
- Wyposażenie wnętrz - **klejenie tkanin dekoracyjnych**, ciężkich tapet, wykładzin dywanowych
- Branża budowlana - łączenie lekkich materiałów izolacyjnych

Właściwości techniczne produktu

Nieutwardzony klej do papieru MULTIBOND-2901 posiada następujące właściwości fizykochemiczne:

- **Typ chemiczny:** dyspersja wodna polioctanu winylu
- **Kolor:** biały (przed utwardzeniem)
- **Lepkość:** od 20 do ponad 65 Pa·s (zależnie od wersji)
- **Ciężar właściwy:** 1,1 g/ml
- **Odczyn pH:** 3-7,5
- **Czas chwytania:** poniżej 10 sekund
- **Zawartość suchej masy:** 50-57%
- **Wsiąkliwość:** poniżej 12%

Po utwardzeniu - klej do papieru MULTIBOND-2901

Po 24 godzinach od aplikacji, **klej do papieru** osiąga pełne właściwości użytkowe:

- **Postać:** przezroczysty, elastyczny polimer
- **Grubość spoiny:** do 5 mm
- **Odporność na wodę:** sporadyczny kontakt - tak, stały - nie

- **Temperatura pracy:** od -20°C do +80°C

Zalety stosowania kleju do papieru MULTIBOND-2901

- **Szybki chwyt początkowy** - idealny do szybkich aplikacji
- **Bezbarwna spoina** - estetyczny efekt końcowy
- **Doskonała przyczepność** do powierzchni porowatych
- **Bezpieczny w użytkowaniu** - nie zawiera rozpuszczalników
- **Elastyczność spoiny** - odporność na pękanie i deformacje
- **Wydajność** - zużycie już od 0,1 kg/m²

Praktyczne wskazówki aplikacyjne

Klej do papieru MULTIBOND-2901 można nanosić za pomocą:

- pędzla
- wałka
- szpachelki
- natrysku (w wersji o niskiej lepkości)

Elementy należy połączyć przed całkowitym wyschnięciem kleju, najlepiej w temperaturze +15-20°C. Do rozcieńczania i czyszczenia narzędzi stosować czystą wodę (do 10%).

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Produkt jest **nietoksyczny** i **bezpieczny** przy standardowym użytkowaniu. Należy unikać kontaktu z oczami i skórą. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze od 10°C do 25°C przez maksymalnie 12 miesięcy.

Dlaczego warto wybrać klej do papieru MULTIBOND-2901?

Wybierając **klej do papieru MULTIBOND-2901** zyskujesz produkt łączący jakość, bezpieczeństwo i efektywność. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów z branży poligraficznej, opakowaniowej i dekoratorskiej, a także hobbystów poszukujących **skutecznego i trwałego kleju do papieru**.

Baza: **polioctan winylu**

Kolor: **biały**