

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/klej-do-podsufitki-samochodowej-tapicer-ht-500ml-p-1486.html>

Klej do podsufitki samochodowej Tapicer HT - 500ml

Cena brutto	28,30 zł
Cena netto	23,01 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	W-52-50-0
Kod EAN	5902166990988
Producent	Anser
Opakowanie	500ml

Opis produktu

Profesjonalny klej do podsufitki samochodowej

Klej do podsufitki samochodowej Tapicer HT to specjalistyczny produkt zaprojektowany do mocowania tkanin i pianek na podsufitce pojazdu. Dzięki zastosowaniu **wysokiej jakości żywic syntetycznych**, kauczuku oraz komponentów modyfikujących, klej charakteryzuje się znakomitą przyczepnością oraz odpornością na działanie wysokich temperatur.

Zastosowanie kleju HT

Tapicerski **klej w sprayu Tapicer HT** idealnie sprawdza się do klejenia:

- gąbek poliuretanowych i poliestrowych,
- tkanin tapicerskich (np. satyna),
- filcu i juty,
- gum tapicerskich,
- dywanów i innych tkanin używanych w motoryzacji,
- podsufitek samochodowych,
- materiałów dekoracyjnych i izolacyjnych w kamperach, łodziach i jachtach,
- do podłoży takich jak metal, beton, drewno surowe i lakierowane oraz materiały drewnopochodne.

Właściwości produktu

- **Wysoka siła klejenia** zapewnia trwałość i bezpieczeństwo montażu,
- **Odporność termiczna do +80°C** sprawia, że jest odporny na nagrzewanie się dachu auta,
- **Prosta aplikacja w sprayu** pozwala na równomierne rozprowadzenie substancji,
- **Norma WATT 91** potwierdza jakość i wytrzymałość spoiny klejowej,
- **Uniwersalność** umożliwia stosowanie w wielu branżach: motoryzacja, tapicerka, przemysł jachtowy.

Instrukcja stosowania

1. Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć puszką.
2. Powierzchnie klejone muszą być suche, czyste i wolne od oleju oraz pyłu.
3. Nanieś klej na obie powierzchnie i odczekaj ok. 30 sekund.
4. Po odparowaniu rozpuszczalnika połącz elementy i mocno dociśnij.
5. Korekta położenia po sklejeniu nie jest możliwa.
6. Pełna wytrzymałość zostaje osiągnięta po 48 godzinach.

Dane techniczne

- **Barwa:** jasnożółta
- **Lepkość:** 100 ±30 mPa*s (met. Brookfielda)
- **Sucha masa:** 30 ± 2%
- **Czas otwarty:** ok. 4 min
- **Odporność termiczna spoiny:** do 80°C

Magazynowanie i warunki przechowywania

- Przechowywać w temperaturze od +5°C do +25°C.
- Chronić przed mrozem i źródłami ognia.
- Opakowanie powinno być oryginalnie zamknięte, w suchym i przewiewnym miejscu.

Dlaczego warto wybrać klej do podsufitki samochodowej HT?

Jeśli szukasz **kleju do podsufitki samochodowej**, który zapewni nie tylko trwałość, ale również odporność na ekstremalne warunki eksploatacyjne, HT będzie doskonałym wyborem. Z powodzeniem stosowany przez profesjonalistów z branży motoryzacyjnej oraz tapicerskiej, zdobył opinię jednego z najbardziej niezawodnych rozwiązań w swojej klasie.

Zalety:

- Wygodna forma sprayu
- Trwała i estetyczna spoina
- Odporność na wilgoć i temperaturę
- Wszechstronność zastosowania
- Spełnianie norm branżowych