

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/klej-epoksydowy-do-plytek-ceramicznych-ardaflex-xtrem-p-60.html>

## Klej epoksydowy do płytek Bostik Ardaflex Xtrem - 5 kg - Profesjonalne rozwiązanie dla wymagających powierzchni

Cena brutto	<b>236,90 zł</b>
-------------	------------------

Cena netto	<b>192,60 zł</b>
------------	------------------

Cena poprzednia	<b>253,02 zł</b>
-----------------	------------------

Dostępność	<b>Dostępny</b>
------------	-----------------

Kod EAN	<b>4026923100531</b>
---------	----------------------

Producent	<b>Bostik</b>
-----------	---------------

Opakowanie	<b>5kg</b>
------------	------------

### Opis produktu

**Bostik Ardaflex Xtrem** to wysokiej jakości **klej epoksydowy do płytek**, zapewniający wyjątkową przyczepność i odporność na ekstremalne warunki. Produkt ten jest idealnym wyborem zarówno do zastosowań wewnętrznych, jak i zewnętrznych, w tym w basenach, kuchniach przemysłowych oraz na podłożach krytycznych.

### Najważniejsze cechy i zalety kleju epoksydowego Bostik Ardaflex Xtrem

- **Odporność na czynniki chemiczne i mechaniczne** - idealny do przemysłu spożywczego i chemicznego.
- **Wszechstronność** - odpowiedni do ścian, podłóg oraz powierzchni narażonych na intensywne obciążenia.
- **Możliwość stosowania na podłożach krytycznych**, takich jak płyta wiórowa, stal, czy beton.
- **Odporność na mróz i wilgoć** - doskonały do elewacji, tarasów, balkonów i basenów.
- **Możliwość stosowania pod wodą** - sprawdza się w środowiskach wymagających wysokiej wytrzymałości.
- **Trwałość i odporność na starzenie** - zachowuje swoje właściwości przez wiele lat.

### Zastosowanie kleju epoksydowego Bostik Ardaflex Xtrem

Ten **profesjonalny klej epoksydowy do płytek** znajduje zastosowanie w różnych warunkach, w tym:

#### Przemysł i obiekty użyteczności publicznej

- Browary, gorzelnie, mleczarnie, zakłady przetwórstwa spożywczego.
- Kuchnie zbiorowego żywienia, cukrownie, garbarnie.
- Pomieszczenia sanitarne, oczyszczalnie ścieków, ubojnie.

#### Powierzchnie krytyczne i wymagające

- Podłogi drewniane (po zastosowaniu odpowiedniego podkładu).
- Baseny z wodą solankową i systemem przeciwprądu.
- Podłoża z asfaltu lanego, betonu, tynków gipsowych.

#### Zastosowanie domowe i budowlane

- Elewacje budynków.
- Tarasy, balkony i podłogi ogrzewane.
- Stare posadzki ceramiczne i kamienne.

## Dane techniczne kleju epoksydowego Bostik Ardaflex Xtrem

Parametr	Wartość
Typ kleju	Epoksydowy
Gęstość	1,8 g/ml
Wytrzymałość na ściskanie	25 MPa
Przyczepność	15 N/mm <sup>2</sup>
Wytrzymałość na ścinanie	10 N/mm <sup>2</sup>
Odporność temperaturowa	do +80°C
Czas schnięcia	ok. 16 godzin (+20°C)
Odporność na mróz	Tak

## Jak stosować klej epoksydowy do płytek Bostik Ardaflex Xtrem?

### Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być **czyste, suche i nośne**. W razie potrzeby należy je zagruntować odpowiednim środkiem.

### Przygotowanie kleju

Przed użyciem produkt powinien osiągnąć temperaturę pokojową (+20°C). Składnik B należy wsypać do składnika A w proporcjach 4:1 wagowo i dokładnie wymieszać.

### Aplikacja kleju

Nakładać **równomiernie warstwę 2-3 mm** przy pomocy pacy gładkiej, następnie rozprowadzić pacą zębatą.

### Czas schnięcia i gotowość do użytku

- Fugowanie możliwe po 24 godzinach.
- Pełne utwardzenie: 3-4 dni.
- Unikać kontaktu z silikonową masą uszczelniającą.

### Podsumowanie

**Bostik Ardaflex Xtrem** to profesjonalny **klej epoksydowy do płytek**, idealny do zastosowań w trudnych warunkach. Doskonale sprawdza się na powierzchniach krytycznych, zapewniając trwałe i odporne na uszkodzenia mocowanie płytek ceramicznych i kamiennych.

Baza: **żywica epoksydowa**