

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/klejenie-i-wypelnianie-spojn-w-metalach-multibond-19-p-839.html>

MULTIBOND 19 - 50ml - Klejenie i wypełnianie spoin w metalach

Cena brutto	55,35 zł
Cena netto	45,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MB190050
Kod EAN	5904257491626
Producent	MULTIBOND
Opakowanie	50ml

Opis produktu

Multibond 19 dwuskładnikowy uelastyczniony klej epoksydowy, napełniony proszkami metali, mieszany 1:1 (objętościowo) o krótkim czasie wiązania, do szybkich napraw awaryjnych; łączy szkło, metale, kamień, ceramikę, ferryty, tworzywa, drewno, beton.

Zastosowanie kleju epoksydowego Multibond 19:

- tworzenie wytrzymałych spoin w klejeniu metali, ferrytów, szkła, tworzyw;
- naprawy narzędzi w warunkach awaryjnych;
- montaż elementów i podzespołów w sprzęcie AGD.

Właściwości:

Typ chemiczny: żywica epoksydowa (A); utwardzacz (B)

Postać: miękka pasta

Kolor: szary-metaliczny

Lepkość: 16Pa.s (A)/ 40Pa.s (B)

Gęstość: 1,17g/ml(A)/1,20g/ml(B)

Zawartość rozpuszczalników: brak

Sposób polimeryzacji: wymieszanie 1:1

Czas do zużycia (+23°C): 10min

Czas wiązania (+23°C): 20min

Pełna wytrzymałość mechaniczna: 24h

Pełna wytrzymałość chemiczna: 14dni

Produkt utwardzony:

Postać: twardo-elastyczne tworzywo polimerowe

Wytrzymałość termiczna: -60 do +90°C

Wytrzymałość na ścinanie:

na metalu: 28N/mm²

na tworz.: 2

odporność na złuszczenie: 4N/mm

Klej oferowany w opakowaniach "Hobby 25ml" nie zawiera w zestawie dyszy mieszającej, dyszę można dokupić oddzielnie. Opakowanie "Duo-mix 50ml" wymaga do aplikacji stosowania pistoletu DUO-MIX lub adaptera - produkty oferowane oddzielnie w naszym sklepie. Igły i dysze profilowane nie stanowią zestawu - produkty oferowane oddzielnie w naszym sklepie.

Baza: **żywica epoksydowa**
Stosunek mieszania: **1:1**