

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/korek-natryskowy-bostik-3070-p-23.html>

Korek w płynie - BOSTIK 3070 - 500ml

Cena brutto	30,89 zł
Cena netto	25,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	30110970
Kod EAN	4008373102280
Producent	Bostik
Opakowanie	500ml

Opis produktu

Korek w Płynie Bostik 3070 - Doskonała izolacja akustyczna i termiczna

Korek w płynie Bostik 3070 to wysokiej jakości, jednoskładnikowy uszczelniacz oparty na granulacie korkowym i elastycznym spoiwie. Zapewnia doskonałą izolację akustyczną i termiczną, co czyni go idealnym rozwiązaniem do uszczelniania fug w podłogach, ścianach i sufitach.

Zastosowanie

Korek w płynie Bostik 3070 doskonale sprawdza się w następujących zastosowaniach:

- **Izolacja akustyczna:** Redukcja hałasu przenikającego przez ściany, podłogi i sufity.
- **Izolacja termiczna:** Poprawa efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie strat ciepła.
- **Uszczelnianie fug:** Wypełnianie szczelin i fug w podłogach drewnianych, panelach, parkietach, a także w ścianach i sufitach.
- **Uszczelnianie połączeń:** Zapewnienie szczelności połączeń między różnymi materiałami budowlanymi, takimi jak drewno, beton, metal i tworzywa sztuczne.

Właściwości

Korek w płynie Bostik 3070 charakteryzuje się:

- **Doskonałą przyczepnością** do szerokiej gamy materiałów budowlanych.
- **Trwałą plastycznością**, dzięki czemu uszczelnienie pozostaje elastyczne i odporne na pęknięcia.
- **Szybkim czasem schnięcia**, co przyspiesza prace wykończeniowe.
- **Odpornością na zmienne temperatury** w zakresie od -30°C do +120°C.
- **Bardzo dobrymi właściwościami izolacyjnymi**, zarówno akustycznymi, jak i termicznymi.

Dane Techniczne

Parametr	Wartość
Baza	granulat korkowy i spoiwo
Konsystencja	Plastyczna masa
Kolor	Brazowy (korek)
Gęstość	około 0,35 kg/l
Temperatura aplikacji	od +5°C
Odporność termiczna	od -30°C do +120°C
Właściwości izolacyjne	Bardzo dobre
Izolacja akustyczna (wg DIN 5221)	Poprawa izolacji akustycznej do 27 dB

Sposób użycia

1. **Przygotowanie powierzchni:** Powierzchnie, na które będzie наносzony **korek w płynie Bostik 3070**, muszą być czyste, suche, odpylone i odtłuszczone.
2. **Aplikacja: Korek w płynie Bostik 3070** nanosi się pistoletem pneumatycznym lub ręcznym. Fugi należy wypełnić masą równomiernie.
3. **Wykończenie:** Po nałożeniu **korka w płynie Bostik 3070** zaleca się zabezpieczenie go przed wpływem warunków atmosferycznych za pomocą elastycznego uszczelnacza, np. Bostik H550 Seal'n'Bond All-in-One.

Opakowania

Korek w płynie Bostik 3070 dostępny jest w rękawach z folii aluminiowej o pojemności 500 ml.

Podsumowanie

Korek w płynie Bostik 3070 to wszechstronny produkt o doskonałych właściwościach izolacyjnych. Idealnie nadaje się do uszczelniania fug w podłogach, ścianach i sufitach, zapewniając komfort akustyczny i termiczny w pomieszczeniach.

Baza: **granulat korkowy i spoiwo**

Postać: **Plastyczna masa**

Kolor: **Brązowy (korek)**

Wytrzymałość termiczna: **-30 / +120 °C**

Gęstość: **około 0,35 kg/l**

Zakres temperatur pracy: **od +5°C do +35°C**