MULTIHAND Piotr Sawicki
ul. Gospodarcza 23E
20-211 Lublin
NIP: 714-164-48-49

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 16:29

Link do produktu: https://e-kleje.pl/korek-natryskowy-bostik-3070-p-23.html



BOSTIK 3070 - 500ml - Korek natryskowy

Cena brutto	**29,99 zł**
Cena netto	**24,38 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**30110970**
Kod EAN	**4008373102280**
Producent	**Bostik**
Opakowanie	**500ml**

Opis produktu

Korek natryskowy - BOSTIK 3070 to produkt jednokomponentowy i wytrzymały plastycznie. Duża ilość napełnionych powietrzem komórek w granulacie korkowym robi z BOSTIKA 3070 materiał izolacyjny, który zmniejsza przepływ ciepła i zimna oraz znakomicie izoluje akustycznie.

Nadaje się do wykonywania izolacji akustycznych i termicznych, w szczególności do wykonywania izolacji między ościeżnicą okienną a murem oraz do wypełniania fug w miejscach połączeń elementów budowlanych, ścianek działowych i muru i do innych możliwych zastosowań izolacji akustycznych i termicznych. Korek natryskowy może być też użyty do dylatacji parkietowych, łączeń drewna i ceramiki lecz nie szerszych niż 5 mm, do uzupełnienia korka tradycyjnego w dylatacjach, w miejscach gdzie znajdują się rurki w podłodze, przy framugach drzwi, wokół kominka oraz do wszelkich podłóg z korka a także boazerii korkowych.

Zachowania izolacyjne: bardzo dobre akustyczne, termiczne
Czyszczenie:BOSTIK Solvent 270, BOSTIK Solvent 250
Przechowywanie:12 miesięcy w zamkniętym oryginalnym opakowaniu. Przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.

BOSTIK 3070 może być stosowany jako środek ocieplający w przypadku niekorzystnych warunków zastosowań produkt BOSTIK 3070 może przez dłuższy okres emitować zapach gumy. Dlatego też polecamy przykrycie korka natryskowego BOSTIK 3070 produktem Bostik H780.

Sposób użycia

Powierzchnie przyczepne muszą być wolne od tłuszczu i suche. Czas wiązania wynosi co najmniej 30 minut, maksymalnie 24 godziny. Korek natryskowy - BOSTIK 3070 nanosi się pistoletem pneumatycznym lub ręcznie. Przygotowane fugi należy wypełnić korkiem natryskowym równomiernie. Warstwa korku natryskowego BOSTIK 3070 powinna być chroniona przez elastyczną masę uszczelniającą przed wpływem czynników atmosferycznych. Również od spodu w stronę pomieszczenia konieczne jest zamknięcie fugi elastyczną masą uszczelniającą. Odpowiednimi do tych celów preparatami są Bostik H780 oraz Bostik H550.