

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/loctite-5331-uszczelniazcz-do-gwintow-z-tworzyw-sztucznych-p-599.html>

## LOCTITE 5331 - 100ml - biały - uszczelniaacz do gwintów z tworzyw sztucznych

Cena brutto	<b>135,30 zł</b>
Cena netto	<b>110,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod EAN	<b>5010266238722</b>
Producent	<b>LOCTITE</b>
Opakowanie	<b>100ml</b>

### Opis produktu

**LOCTITE® 5331** to specjalistyczny **uszczelniaacz do gwintów z tworzyw sztucznych**, przeznaczony do uszczelniania połączeń rurowych w instalacjach wodnych. Produkt utwardza się pod wpływem wilgoci atmosferycznej, tworząc elastyczne i trwałe uszczelnienie.

### Najważniejsze cechy i zalety

- **Przeznaczony do gwintów z tworzyw sztucznych** - idealny do instalacji wodnych.
- **Elastyczne uszczelnienie** - produkt nie kruszy się i nie pęka w czasie użytkowania.
- **Szybka aplikacja** - łatwe nakładanie pasty na gwinty.
- **Odporność na temperaturę** - wytrzymuje temperatury do 150°C.
- **Bezpieczny dla wody pitnej** - dopuszczony do kontaktu z wodą pitną do 90°C.
- **Odporność na media** - zapewnia szczelność w kontakcie z wodą, glikolem i olejami mineralnymi.

### Zastosowanie

Produkt LOCTITE® 5331 jest szczególnie polecany do:

#### Instalacji wodnych

Idealny do uszczelniania połączeń rurowych w instalacjach transportujących wodę zimną i gorącą.

#### Systemów grzewczych

Sprawdza się w systemach centralnego ogrzewania, zapobiegając wyciekom.

#### Układów chłodzenia

Bezpieczny do stosowania w układach chłodzenia zawierających mieszanki wody i glikolu.

### Właściwości techniczne

Parametr	Wartość
Typ chemiczny	Metylotriacetoksylan
Wygląd	Biała pasta
Ciężar właściwy	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Lepkość	50 000 mPa·s
Czas przydatności po nałożeniu	5 minut
Pełne utwardzenie	24 godziny

Odporność temperaturowa	do 150°C
Odporność na ciśnienie	do 3 bar

## Sposób użycia

1. **Przygotowanie powierzchni:** Oczyszczyć i odtłuścić gwinty.
2. **Aplikacja:** Nanieść produkt na gwinty zewnętrzne i wewnętrzne.
3. **Złożenie połączenia:** Połączyć elementy i pozostawić do utwardzenia.
4. **Pełna odporność:** Produkt osiąga pełne właściwości po 24 godzinach.

## Przechowywanie

Produkt należy przechowywać w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od 8°C do 21°C. Okres przechowywania wynosi 12 miesięcy.

## Bezpieczeństwo

Nie stosować w instalacjach zawierających tlen lub materiały silnie utleniające. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. W razie dostania się produktu do oczu, przemyć dużą ilością wody.

## Podsumowanie

LOCTITE® 5331 to niezawodny **uszczelniacz do gwintów z tworzyw sztucznych**, który zapewnia trwałe, elastyczne i odporne na wysoką temperaturę uszczelnienie. Jest idealnym wyborem do zastosowań w instalacjach wodnych i systemach grzewczych.

Kolor: **biały**