

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/loctite-55-150m-nic-uszczelniajaca-p-335.html>

LOCTITE 55 - 160m - nić uszczelniająca

Cena brutto	108,24 zł
Cena netto	88,00 zł
Dostępność	Dostępny
Kod EAN	079340350823
Producent	LOCTITE
Opakowanie	160m

Opis produktu

LOCTITE 55 to **profesjonalna nić uszczelniająca**, przeznaczona do **uszczelniania gwintów rurowych** w systemach gazowych i wodociągowych. Produkt jest **nieutwardzającym się** uszczelniaczem, który umożliwia **natychmiastowe uszczelnienie** bez konieczności długiego oczekiwania na utwardzenie.

Nić wykonana jest z **wielowłóknowego materiału powlekanego**, co zapewnia **elastyczność, łatwą aplikację i długotrwałe uszczelnienie**. Produkt posiada certyfikaty do stosowania w systemach z wodą pitną oraz instalacjach gazowych.

Zastosowanie

LOCTITE 55 to idealne rozwiązanie do **uszczelniania gwintów rurowych** w różnych systemach instalacyjnych:

- **Instalacje wodociągowe** - zatwierdzony do kontaktu z wodą pitną
- **Systemy gazowe** - spełnia normy bezpieczeństwa
- **Przewody grzewcze** - odporność na wysoką temperaturę
- **Systemy pneumatyczne i hydrauliczne** - uszczelnienie wysokociśnieniowe

Właściwości techniczne

Podstawowe informacje

- **Typ chemiczny:** Nić PA powlekana pastą uszczelniającą
- **Wygląd:** Biała nić
- **Zakres temperatur pracy:** od -20°C do +130°C
- **Maksymalna średnica gwintu:** 6"
- **Odporność na wodę, gaz i oleje**

Odporność na czynniki zewnętrzne

Odporność na ciśnienie

LOCTITE 55 zapewnia **wysoką odporność na ciśnienie**, co sprawia, że jest niezawodnym uszczelniaczem do połączeń gwintowych w wymagających aplikacjach.

Odporność chemiczna

Produkt wykazuje odporność na:

- **Gazy grupy 1, 2 i 3**
- **Wodę ciepłą i zimną**

- Oleje i płyny przemysłowe

Instrukcja stosowania

Przygotowanie powierzchni

Aby zapewnić skuteczne uszczelnienie, należy:

1. Oczyścić gwinty, usuwając zabrudzenia i oleje.
2. Nałożyć nić, nawijając ją w kierunku nacięcia gwintu.
3. Zapewnić równomierne pokrycie, ale nie całkowicie zakrywać wierzchołków gwintu.

Montaż

1. Dokładnie dokręcić gwinty ręcznie lub kluczem.
2. W razie potrzeby można delikatnie poluzować gwinty bez utraty szczelności.
3. System można natychmiast obciążyć ciśnieniem - brak konieczności czekania na utwardzenie.

Magazynowanie

Produkt należy przechowywać w **chłodnym i suchym miejscu**. Długotrwałe przechowywanie w temperaturze pokojowej zapewnia zachowanie pełnej funkcjonalności.

Podsumowanie

LOCTITE 55 to **nić uszczelniająca**, zapewniająca **natychmiastowe uszczelnienie, odporność na temperaturę i ciśnienie oraz certyfikowaną zgodność z wodą pitną i gazem**. To idealne rozwiązanie dla profesjonalnych instalacji hydraulicznych i gazowych.