

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/loctite-8011-400g-syntetyczny-wysokotemperaturowy-olej-do-lancuchow-p-631.html>

Loctite 8011 - 400ml - syntetyczny wysokotemperaturowy olej do łańcuchów

Cena brutto	147,60 zł
-------------	------------------

Cena netto	120,00 zł
------------	------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Kod EAN	2000000283401
---------	----------------------

Producent	LOCTITE
-----------	----------------

Opis produktu

LOCTITE® 8011 to specjalistyczny **wysokotemperaturowy olej do łańcuchów**, charakteryzujący się wysoką odpornością na utlenianie oraz doskonałą trwałością w trudnych warunkach pracy. Produkt zapewnia długotrwałe smarowanie mechanizmów narażonych na wysokie temperatury, co przekłada się na zwiększoną żywotność komponentów.

Najważniejsze cechy i zalety

- **Odporność na wysokie temperatury** - skutecznie smaruje w temperaturach do +250°C.
- **Redukcja tarcia** - minimalizuje zużycie mechaniczne łańcuchów i innych elementów.
- **Odporność na utlenianie** - dłuższa żywotność oleju w porównaniu do standardowych środków smarnych.
- **Biodegradowalność** - zgodność z normą CE-CL-33-T-82.
- **Bezpieczny dla przemysłu spożywczego** - zatwierdzony do przypadkowego kontaktu z żywnością według CNERNA Guide 1992 (Francja).

Zastosowanie

LOCTITE® 8011 jest idealny do smarowania:

Łańcuchów i prowadnic

Zapewnia ochronę przed zużyciem i korozją w systemach narażonych na wysokie temperatury.

Przenośników i mechanizmów otwartych

Utrzymuje optymalną pracę elementów w liniach produkcyjnych oraz systemach transportowych.

Maszyn w przemyśle spożywczym

Bezpieczny do stosowania w urządzeniach, które mogą mieć przypadkowy kontakt z żywnością.

Właściwości techniczne

Parametr	Wartość
Typ oleju	Olej syntetyczny
Kolor	Bezbarwny
Gęstość (25°C)	0,8 g/ml
Lepkość oleju bazowego	310 mm ² /s (20°C), 87 mm ² /s (40°C), 10 mm ² /s (100°C)
Punkt zapłonu oleju bazowego	273°C
Punkt płynięcia	-36°C
Zakres temperatury pracy	-30°C do +250°C
Obciążenie zgrzewające	1 260 N

Sposób użycia

1. **Przygotowanie powierzchni:** Oczyszczyć części mechaniczne, usuwając stare oleje i zanieczyszczenia (zaleca się użycie LOCTITE[®] 7063 lub 7070).
2. **Aplikacja:** Przed użyciem dokładnie wstrząsnąć pojemnik, a następnie rozpylić olej na powierzchnię łańcucha lub mechanizmu.
3. **Unikanie zanieczyszczeń:** Nie stosować produktu na urządzenia przetwarzające żywność w trakcie pracy.

Przechowywanie

Produkt powinien być przechowywany w oryginalnym, szczelnie zamkniętym opakowaniu, w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego światła słonecznego.

Bezpieczeństwo

Produkt jest bezpieczny w użytkowaniu, ale należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, natychmiast przemyć dużą ilością wody.

Podsumowanie

LOCTITE[®] 8011 to **wysokotemperaturowy olej do łańcuchów**, który zapewnia skuteczne smarowanie oraz ochronę mechanizmów w wymagających warunkach pracy. Dzięki wysokiej odporności termicznej, właściwościom antykorozyjnym i bezpieczeństwu stosowania w przemyśle spożywczym jest idealnym wyborem dla profesjonalistów.