

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/loctite-quickgasket-5980-szybka-uszczelka-p-598.html>

## Loctite QUICKGASKET 5980 - Szybka uszczelka

Cena brutto	<b>100,86 zł</b>
Cena netto	<b>82,00 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod EAN	<b>4058093017159</b>
Producent	<b>LOCTITE</b>

### Opis produktu

**LOCTITE® 5980** to innowacyjny uszczelniacz do złączy kołnierзовych, który **zapewnia natychmiastowe i trwałe uszczelnienie**. Dzięki swojej elastycznej formule produkt gwarantuje niezawodną ochronę i odporność na trudne warunki eksploatacyjne.

### Najważniejsze cechy i zalety

- **Natychmiastowe uszczelnienie** - produkt działa od razu po aplikacji.
- **Łatwa aplikacja** - unikalna dysza dozująca zapewnia precyzyjne nakładanie.
- **Wszechstronność** - nadaje się do złączy kołnierзовych wykonanych z metalu i tworzyw sztucznych.
- **Trwała elastyczność** - uszczelka pozostaje elastyczna nawet po długim czasie użytkowania.
- **Wysoka odporność** - odporność na oleje syntetyczne i mineralne, wodę oraz glikol.
- **Odporność temperaturowa** - zakres pracy od -60°C do +200°C, krótkotrwale do +250°C.

### Zastosowanie

Produkt LOCTITE® 5980 znajduje zastosowanie w wielu branżach i systemach uszczelniających:

#### Motoryzacja

Uszczelnianie misek olejowych, pokryw zaworów, skrzyń biegów, obudów przekładni.

#### Przemysł

Idealny do uszczelniania pomp, obudów termostatów, wymienników ciepła i zabezpieczania puszek elektroinstalacyjnych.

#### Domowe naprawy

Świetny do drobnych napraw uszczelnień w różnych urządzeniach.

### Właściwości techniczne

Parametr	Wartość
Zawartość opakowania	100 ml
Forma aplikacji	Aerazol
Zakres temperatury pracy	-60°C do +200°C, krótkotrwale do +250°C
Odporność na oleje	Bardzo wysoka
Odporność na wodę i glikol	Tak
Odporność na paliwa	Krótkotrwała

### Sposób użycia

1. **Przygotowanie powierzchni:** Upewnić się, że powierzchnia jest czysta i sucha.

2. **Aplikacja:** Nanieść LOCTITE® 5980 równomiernie na powierzchnię złącza.
3. **Połączenie elementów:** Połączyć części i pozostawić do utwardzenia.
4. **Pełna wytrzymałość:** Produkt osiąga pełne właściwości po całkowitym utwardzeniu.

## Przechowywanie

Zaleca się przechowywanie produktu w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze pokojowej.

## Bezpieczeństwo

Produkt jest bezpieczny w użytkowaniu, jednak należy unikać kontaktu ze skórą i oczami. W przypadku dostania się produktu do oczu, przemyć je wodą i skontaktować się z lekarzem.

## Podsumowanie

LOCTITE® 5980 to **szybka uszczelka**, która zapewnia trwałe i elastyczne uszczelnienie złączy kołnierзовych. Dzięki łatwej aplikacji i wysokiej odporności jest doskonałym wyborem zarówno dla profesjonalistów, jak i użytkowników domowych.