

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/membrana-hydroizolacyjna-bostik-waterstop-universal-1kg-p-1141.html>

## Membrana hydroizolacyjna Bostik Waterstop Universal - 1kg

Cena brutto	<b>61,27 zł</b>
Cena netto	<b>49,81 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Kod EAN	<b>5904907002103</b>
Producent	<b>Bostik</b>

### Opis produktu

#### Membrana hydroizolacyjna - skuteczna ochrona przed wilgocią

**Membrana hydroizolacyjna** to nowoczesne rozwiązanie stosowane do zabezpieczania powierzchni narażonych na działanie wody i wilgoci. Produkt **Bostik Waterstop Universal** jest innowacyjną płynną membraną na bazie MS polimeru, która zapewnia doskonałą ochronę oraz długotrwałą odporność na czynniki atmosferyczne.

#### Najważniejsze zalety membrany hydroizolacyjnej Bostik Waterstop Universal

- **Natychmiastowe działanie** - produkt można aplikować nawet na wilgotne podłoża, zapewniając szybkie uszczelnienie przecieków.
- **Brak konieczności gruntowania** - membrana doskonale przylega do powierzchni bez potrzeby wcześniejszego przygotowania.
- **Wodoodporność i odporność na skrajne temperatury** - sprawdza się zarówno w niskich temperaturach, jak i podczas intensywnego nasłonecznienia.
- **Elastyczność** - produkt jest odporny na deformacje i mostkuje rysy do 4 mm.
- **Bezpieczeństwo stosowania** - nie zawiera bitumu ani rozpuszczalników.

#### Zastosowanie membrany hydroizolacyjnej

Membrana hydroizolacyjna Bostik Waterstop Universal znajduje szerokie zastosowanie w budownictwie oraz renowacji:

- **Ochrona dachów** - uszczelnianie pokryć dachowych, rynien i innych elementów narażonych na przecieki.
- **Izolacja fundamentów** - zabezpiecza przed wilgocią, chroniąc konstrukcję budynku.
- **Hydroizolacja tarasów i balkonów** - zapewnia trwałość powierzchni użytkowych na zewnątrz.
- **Zabezpieczenie oczek wodnych** - odporność na wodę sprawia, że membrana doskonale nadaje się do stosowania w zbiornikach wodnych.

#### Jak stosować membranę hydroizolacyjną?

##### Przygotowanie podłoża

Przed aplikacją powierzchnię należy dokładnie oczyścić z kurzu, tłuszczów oraz innych zanieczyszczeń. Produkt można nakładać na lekko wilgotne podłoża, jednak nie może być na nim stojącej wody.

##### Aplikacja membrany

Membranę hydroizolacyjną Bostik Waterstop Universal nakłada się za pomocą **peędzla** lub **wałka piankowego**. Zaleca się aplikację dwóch warstw w odstępie 6 godzin.

##### Wykończenie i dalsza obróbka

W narożnikach oraz miejscach łączeń zaleca się wtopienie **taśmy hydroizolacyjnej** w pierwszą warstwę membrany. W

przypadku wykończenia powierzchni płytkami ceramicznymi należy posypać membranę **piaskiem kwarcowym** i po 24 godzinach przykleić płytki.

## Parametry techniczne

- **Baza:** hybrydowa (MS polimer)
- **Kolor:** szary
- **Czas tworzenia naskórka:** 6 godzin
- **Pełne utwardzenie:** 24 godziny
- **Zakres temperatury aplikacji:** 5°C - 35°C
- **Zużycie:** około 2.3 - 3.1 kg/m<sup>2</sup> (w dwóch warstwach)

## Przechowywanie

Membranę należy przechowywać w szczelnie zamkniętym opakowaniu, w temperaturze od **5°C do 25°C**.

## Podsumowanie - dlaczego warto wybrać Bostik Waterstop Universal?

Membrana hydroizolacyjna Bostik Waterstop Universal to doskonały wybór dla każdego, kto poszukuje **trwałej, elastycznej i łatwej w aplikacji hydroizolacji**. Dzięki technologii hybrydowej produkt gwarantuje **odporność na wodę, mróz i promieniowanie UV**. Możliwość stosowania na różnych podłożach, w tym betonie, drewnie, metalu czy ceramice, sprawia, że jest to niezwykle wszechstronne rozwiązanie.