

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/multibond-13-13a-klej-epoksydowy-do-odlewow-p-97.html>

Żywica do odlewów MULTIBOND 13 - 750g

Cena brutto	129,15 zł
Cena netto	105,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MB1300750
Kod EAN	5904257491251
Producent	MULTIBOND
Opakowanie	750g

Opis produktu

Żywica do odlewów MULTIBOND-13 to wysokiej jakości dwuskładnikowy klej epoksydowy o niskiej lepkości, który zapewnia **doskonałą przejrzystość i trwałość**. Jest idealnym wyborem dla profesjonalistów oraz hobbystów zajmujących się tworzeniem **odlewów artystycznych, technicznych oraz laminatów epoksydowych**.

Najważniejsze cechy produktu

- **Doskonale odwzorowuje detale** - idealny do precyzyjnych form
- **Wysoka odporność na czynniki zewnętrzne** - doskonale sprawdza się w trudnych warunkach
- **Optymalna lepkość** - łatwa aplikacja i dobre odpowietrzanie
- **Odporny na wodę, oleje i benzynę**
- **Nie zawiera rozpuszczalników** - bezpieczniejszy dla użytkownika

Zastosowanie żywicy do odlewów MULTIBOND-13

Żywica epoksydowa MULTIBOND-13 jest szeroko wykorzystywana w różnych branżach, m.in.:

- **Rękodzieło i sztuka** - tworzenie biżuterii, dekoracji oraz elementów ozdobnych
- **Budownictwo** - wypełnianie ubytków, impregnacja kamienia
- **Przemysł** - produkcja laminatów, zabezpieczanie elementów metalowych
- **Modelarstwo** - tworzenie makiet i replik
- **Elektronika** - uszczelnianie i zabezpieczanie układów

Jak używać żywicy do odlewów MULTIBOND-13?

Proces przygotowania i aplikacji żywicy jest prosty, ale wymaga precyzji:

1. **Przygotowanie powierzchni:** dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie
2. **Mieszanie składników:** w proporcji 2:1 (żywica A : utwardzacz B)
3. **Aplikacja:** wlewanie do formy, eliminacja pęcherzyków powietrza
4. **Utwardzanie:** w temperaturze pokojowej przez 36h lub w przyspieszonym procesie cieplnym

Dlaczego warto wybrać MULTIBOND-13?

Żywica do odlewów MULTIBOND-13 to produkt, który gwarantuje **perfekcyjny efekt końcowy**. Dzięki swojej **doskonałej przejrzystości i odporności mechanicznej** pozwala tworzyć trwałe i estetyczne elementy. Niska lepkość ułatwia odpowietrzanie, co eliminuje powstawanie pęcherzyków powietrza w odlewach.

Bezpieczeństwo stosowania

Produkt jest przeznaczony do zastosowań profesjonalnych i wymaga odpowiednich środków ostrożności:

- Używaj rękawic i okularów ochronnych
- Zapewnij dobrą wentylację w miejscu pracy
- Nie spożywaj i unikaj kontaktu ze skórą

Dostępne opakowania

Żywica do odlewów MULTIBOND-13 jest dostępna w następujących wariantach:

- **750 g** - idealne dla małych projektów
- **15 kg** - dla zastosowań profesjonalnych

Właściwości techniczne

Baza: **żywica epoksydowa**

Kolor: **przeźroczysty**

Czas wiązania: **100-180 min**

Czas otwarty: **30 min**

Wytrzymałość termiczna: **-60 / +100 °C**

Lepkość: **500mPa.s (A) / 150-300mPa.s(B)**

Gęstość: **1,08g/ml(A)/0,98g/ml(B)**

Stosunek mieszania: **1:2**