

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/multibond-1614-160-pasta-do-naprawy-obudow-maszyn-p-102.html>

MULTIBOND 1614 - 500g - Pasta do naprawy obudów maszyn

Cena brutto	110,70 zł
Cena netto	90,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MB16140500
Kod EAN	5904257491343
Producent	MULTIBOND

Opis produktu

Multibond-1614 (dawne oznaczenie 160) dwuskładnikowa pasta epoksydowa odlewnicza typu: "płynny metal" w kolorze szarym, mieszana 2:1 objętościowo, o średnim czasie wiązania. Do naprawy i uzupełniania ubytków, wad odlewniczych w wyrobach z żeliwa i stali. Nie ścieka z pionowych powierzchni. Dobre przewodnictwo cieplne.

Naprawa i regeneracja obudów pomp i silników, wypełnianie ubytków i szczelin w odlewach, regeneracja zużytych gniazd łożyskowych i gwintów w korpusach metalowych. Tworzenie złącz dobrze przewodzących ciepło np. w wymiennikach ciepła, termostatach itp. Możliwość nakładania na pionowe powierzchnie.

Zastosowanie pasty do naprawy obudów maszyn - MULTIBOND 1614 (160):

- Usuwanie przecieków w rurociągach i zbiornikach.
- Naprawa pękniętych korpusów.
- Odbudowa wybitych gniazd łożyskowych.
- Odbudowa zużytych czopów pod łożyska toczne.
- Naprawa wad odlewniczych w odlewach z żeliwa, staliwa i metali kolorowych.
- Odbudowa ściętych gwintów i wybitych rowków wpustowych.
- Osadzanie łożysk.

Warunkiem utwardzenia kleju jest wymieszanie jego składników w proporcji wagowej 3:1 lub objętościowej 2:1. Mieszanie należy wykonywać starannie, przestrzegając stosowania właściwych proporcji. Kompozycja jest dobrze wymieszana, kiedy uzyska jednolity ciemoszary kolor mieszanki. Gotową mieszankę należy zużyć w ciągu 20 min.

Baza: **żywica epoksydowa**

Postać: **pasta**

Czas wiązania: **50-90 min**

Czas otwarty: **20 min**

Wytrzymałość termiczna: **-50 / +180 °C**

Wytrzymałość na ściskanie: **146 N/mm²**

Stosunek mieszania: **1:2**