

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/multibond-1614-160-pasta-do-naprawy-obudow-maszyn-p-827.html>

MULTIBOND 1614 - 5kg - Pasta do naprawy obudów maszyn

Cena brutto	836,40 zł
Cena netto	680,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MB16145000
Kod EAN	5904257491367
Producent	MULTIBOND
Opakowanie	5kg

Opis produktu

Zastosowanie pasty do naprawy obudów maszyn - MULTIBOND 1614 (160):

- Usuwanie przecieków w rurociągach i zbiornikach.
- Naprawa pękniętych korpusów.
- Odbudowa wybitych gniazd łożyskowych.
- Odbudowa zużytych czopów pod łożyska toczne.
- Naprawa wad odlewniczych w odlewach z żeliwa, staliwa i metali kolorowych.
- Odbudowa ściętych gwintów i wybitych rowków wpustowych.
- Osadzanie łożysk.

Warunkiem utwardzenia kleju jest wymieszanie jego składników w proporcji wagowej 3:1 lub objętościowej 2:1. Mieszanie należy wykonywać starannie, przestrzegając stosowania właściwych proporcji. Kompozycja jest dobrze wymieszana, kiedy uzyska jednolity ciemoszary kolor mieszanki. Gotową mieszankę należy zużyć w ciągu 20 min.

Baza: **żywica epoksydowa**

Postać: **pasta**

Czas wiązania: **50-90 min**

Czas otwarty: **20 min**

Wytrzymałość termiczna: **-50 / +180 °C**

Wytrzymałość na ściskanie: **146 N/mm²**

Stosunek mieszania: **1:2**