

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/multibond-25-bezbarwny-klej-do-plandek-p-990.html>

Bezbarwny klej do plandek - MULTIBOND 25 - 800g

Cena brutto	79,95 zł
Cena netto	65,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MB250800
Kod EAN	5904257492111
Producent	MULTIBOND
Opakowanie	800g

Opis produktu

MULTIBOND-25 to wysokiej jakości **klej do plandek**, oparty na roztworze poliuretanu oraz środkach modyfikujących. Jego unikalna formuła sprawia, że doskonale sprawdza się w szerokim zakresie zastosowań warsztatowych. Jest to klej rozpuszczalnikowy PU, który charakteryzuje się wydłużonym czasem montażu oraz wysoką wytrzymałością na czynniki atmosferyczne i mechaniczne.

Zastosowanie

MULTIBOND-25 znajduje szerokie zastosowanie w różnych branżach, szczególnie w:

- **Naprawie i montażu plandek** - doskonale łączy materiały PVC, PUR, gumę oraz inne stosowane w produkcji plandek.
- **Pracach rzemieślniczych** - idealny do warsztatów i dla osób wykonujących prace w systemie "zrób to sam".
- **Przemysłowym sklejananiu skór i materiałów syntetycznych** - dzięki wysokiej przyczepności do różnych powierzchni.
- **Produkcji i naprawie obuwia** - skutecznie łączy skórę naturalną i syntetyczną z podszewkami z PCV i gumy.

Korzyści wynikające z użycia kleju MULTIBOND-25

- **Silna przyczepność** - skutecznie wiąże materiały o różnych właściwościach.
- **Wydłużony czas otwarty** - możliwość łączenia elementów w przedziale od 20 do 60 minut po aplikacji.
- **Odporność na warunki atmosferyczne** - doskonale sprawdza się w zastosowaniach zewnętrznych.
- **Łatwa aplikacja** - może być наносzony pędzlem, szpachelką lub wałkiem.
- **Wytrzymałość mechaniczna** - odporność na rozwarstwienie na poziomie 5 daN/cm.
- **Odporność na temperatury** - zakres temperatur pracy od -20°C do +80°C, krótkoterminowo do 100°C.
- **Wszechstronność** - możliwość klejenia różnych materiałów, takich jak skóra, PVC, PUR i guma.

Sposób użycia

Przygotowanie powierzchni

Aby uzyskać najlepszy efekt klejenia, powierzchnie muszą być dokładnie oczyszczone i osuszone. Zaleca się stosowanie zmywaczy MULTIBOND-61 lub MULTIBOND-63.

Proces klejenia

- Klej należy dokładnie wymieszać przed użyciem.
- Optymalna temperatura aplikacji wynosi od 18 do 25°C.
- Na chłonne materiały (np. skórę) klej powinien być nakładany dwukrotnie.
- Po nałożeniu kleju należy odczekać 20-60 minut przed połączeniem elementów.
- Elementy należy sprasować pod ciśnieniem 0,4-0,45 MPa przez 15 sekund.

- Pełna wytrzymałość uzyskiwana jest po 36 godzinach.

Magazynowanie i bezpieczeństwo

Klej powinien być przechowywany w temperaturze od 15 do 25°C. Czas składowania wynosi do 12 miesięcy. Produkt nie jest zagrożony przemarzeniem, jednak przed zastosowaniem należy zapoznać się z kartą bezpieczeństwa.

Podsumowanie

MULTIBOND-25 to profesjonalny klej do plandek, który cechuje się wysoką jakością, wydłużonym czasem otwartym oraz odpornością na różnorodne warunki atmosferyczne. Jego wszechstronność sprawia, że doskonale nadaje się do zastosowań przemysłowych i rzemieślniczych.