

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/multibond-3323-jednoskladnikowy-zageszczony-klej-poliuretanowy-p-130.html>

MULTIBOND-3323 - 1kg - jednoskładnikowy zagęszczony klej poliuretanowy

Cena brutto	56,58 zł
Cena netto	46,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MB332301000
Kod EAN	5904257493569
Producent	MULTIBOND
Opakowanie	1kg

Opis produktu

Profesjonalny zagęszczony klej poliuretanowy do zastosowań budowlanych i stolarskich

MULTIBOND-3323 to jednoskładnikowy, zagęszczony klej poliuretanowy utwardzany wilgocią, przeznaczony do profesjonalnych zastosowań w budownictwie oraz stolarstwie. Charakteryzuje się wyjątkową przyczepnością do wielu powierzchni, co czyni go produktem uniwersalnym i niezawodnym.

Zastosowania kleju poliuretanowego MULTIBOND-3323

Zagęszczony klej poliuretanowy MULTIBOND-3323 znajduje szerokie zastosowanie w wielu dziedzinach:

- Klejenie płyt warstwowych
- Łączenie drewna miękkiego
- Klejenie drewna z metalami i tworzywami sztucznymi
- Łączenie płyt G-K z pianką PU, wełną mineralną, fibrocementem czy sklejkami
- Stosowanie w trudnych warunkach klimatycznych dzięki klasie wodoodporności D4

Właściwości techniczne produktu

Zagęszczony klej poliuretanowy MULTIBOND-3323 wyróżnia się następującymi parametrami technicznymi:

- **Konsystencja:** półpłynna, zagęszczona
- **Gęstość:** 1,15 g/cm³
- **Lepkość:** 5500-7500 mPa.s
- **Zawartość suchej masy:** 99%
- **Czas otwarcia:** 8 minut
- **Czas prasowania:** 30 minut w 20°C lub 6 minut w 40°C
- **Pełne utwardzenie:** 24 godziny
- **Temperatura pracy:** od -40°C do +120°C
- **Zużycie:** 120-250 g/m²

Zalety kleju MULTIBOND-3323

Produkt MULTIBOND-3323 posiada szereg **kluczowych zalet** wyróżniających go na tle konkurencji:

- **100% wodoodporności (klasa D4)** umożliwia stosowanie wewnątrz i na zewnątrz budynków

- **Bardzo dobra przyczepność do wielu materiałów**, w tym drewna, metalu i tworzyw sztucznych
- **Krótki czas wiązania** przy podgrzewaniu (już od 6 minut)
- **Odporność na warunki atmosferyczne i temperatury skrajne**
- **Bezrozpuszczalnikowa formuła** - bezpieczna i przyjazna środowisku

Sposób stosowania i aplikacji

Przed aplikacją zaleca się przestrzeganie zasad BHP oraz odpowiednie **przygotowanie powierzchni** (czysta, wolna od tłuszczu, kurzu). **Klej może być наносzony jednostronnie** za pomocą szpachelki lub natrysku. W przypadku materiałów niewodoprzepuszczalnych, zaleca się skropienie warstwy kleju delikatną mgiełką wodną dla zapewnienia pełnego utwardzenia.

Docisk elementów podczas klejenia jest kluczowy dla uzyskania wysokiej trwałości połączenia. Zalecane jest stosowanie prasy.

Bezpieczeństwo i magazynowanie

Zagęszczony klej poliuretanowy MULTIBOND-3323 zawiera izocjaniany. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami należy działać zgodnie z zasadami pierwszej pomocy. Produkt powinien być **przechowywany w temperaturze 15-25°C**, z dala od wilgoci i źródeł ognia. Okres ważności: **6 miesięcy**.

Dlaczego warto wybrać zagęszczony klej poliuretanowy MULTIBOND-3323?

Wybierając **zagęszczony klej poliuretanowy MULTIBOND-3323**, inwestujesz w jakość, trwałość i wszechstronność. To idealne rozwiązanie dla profesjonalistów, którzy oczekują niezawodnych rezultatów w każdym środowisku pracy.

Baza: **poliuretan**

Stosunek mieszania: **jednoskładnikowy**