

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/multibond-79-200ml-specjalny-aktywator-akcelerator-do-klejow-cyanoakrylowych-p-215.html>



MULTIBOND-79 - 200ml - Specjalny aktywator-akcelerator do klejów cyanoakrylowych

Cena brutto	38,75 zł
Cena netto	31,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MB79200
Kod EAN	5904257497116
Producent	MULTIBOND
Opakowanie	200ml spray

Opis produktu

Profesjonalny aktywator do błyskawicznego klejenia

Przyspieszacz do klejów cyanoakrylowych MULTIBOND-79 to specjalistyczny produkt pomocniczy w formie aerozolu, który znacząco skraca czas utwardzania klejów CA (cyanoakrylowych). Dzięki niemu możliwe jest szybkie i skuteczne wykonanie połączeń w nawet najbardziej wymagających warunkach aplikacyjnych.

Jak działa MULTIBOND-79?

Produkt działa poprzez **przyspieszenie procesu polimeryzacji** kleju cyanoakrylowego. Może być stosowany na dwa sposoby:

- na jedną ze stron złącza przed aplikacją kleju - wówczas należy odczekać do całkowitego wyschnięcia aktywatora,
- bezpośrednio na już nałożony klej - aktywator natychmiast inicjuje proces utwardzania.

Taka wszechstronność sprawia, że MULTIBOND-79 jest niezwykle cenionym rozwiązaniem zarówno w przemyśle, jak i w warsztatach oraz serwisach.

Zastosowania aktywatora do klejów cyanoakrylowych

Przyspieszacz do klejów cyanoakrylowych MULTIBOND-79 znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie liczy się czas i precyzja. Typowe obszary zastosowania to:

- naprawy elementów plastikowych i gumowych,
- modelarstwo i prototypowanie,
- montaż elementów elektronicznych i optycznych,
- łączenie metali, ceramiki, drewna i tworzyw sztucznych,
- produkcja obuwia i wyrobów skórzanych,
- branża motoryzacyjna i AGD.

Produkt znacząco **skraca czas osiągnięcia pełnej wytrzymałości spoiny** - w zależności od rodzaju podłoża, typu kleju i szczeliny złącza, może to być od 20 do 120 sekund.

Parametry techniczne MULTIBOND-79

Właściwość	Wartość
Forma	aerazol

Kolor	przezroczysty
Lepkość (25°C)	1 - 3 mPa·s
Gęstość (25°C)	0,8 g/cm ³
Temperatura zapłonu	21°C
Czas aktywności na powierzchni	do 12 h
Zalecany czas aplikacji kleju	do 1 h od użycia aktywatora
Trwałość produktu	12 miesięcy w oryginalnym opakowaniu
Pojemność	200 ml

Instrukcja użytkowania

1. **Wstrząśnij pojemnikiem** przed użyciem - zapewnia to jednorodność mieszaniny.
2. Oczyszczyć i odtłuścić powierzchnie klejone - kluczowe dla skuteczności wiązania.
3. Rozpyl cienką warstwę MULTIBOND-79 z odległości 10-20 cm.
4. Odczekaj kilka sekund aż produkt całkowicie odparuje.
5. Nanieś klej CA na drugą powierzchnię i **natychmiast połącz elementy** silnie dociskając.
6. Po upływie 8 godzin od aktywacji powierzchni, proces należy powtórzyć.

Zalety stosowania przyspieszacza do klejów cyjanoakrylowych

- **Znaczne skrócenie czasu utwardzania** - idealne do szybkich napraw i prac montażowych,
- **Łatwa aplikacja w formie aerozolu** - precyzyjne dozowanie i czystość pracy,
- **Wielozadaniowość** - kompatybilność z różnymi rodzajami klejów CA i powierzchniami,
- **Długi czas aktywności** - do 12 godzin aktywności powierzchni po aplikacji,
- **Ekonomiczne opakowanie** - 200 ml wystarcza na wiele aplikacji,
- **Poprawa estetyki spoiny** - eliminacja nadmiaru kleju i równomierne utwardzenie.

Bezpieczeństwo i przechowywanie

Produkt klasyfikowany jest jako niebezpieczny - zawiera łatwopalne i drażniące składniki. Należy unikać kontaktu ze skórą, oczami oraz nie wdychać oparów. **Produkt przeznaczony do zastosowań profesjonalnych.** Przechowywać z dala od źródeł ciepła i ognia. Zapoznaj się ze szczegółowymi zaleceniami zawartymi w karcie charakterystyki przed użyciem.

Dlaczego warto wybrać MULTIBOND-79?

Jeśli zależy Ci na szybkości, trwałości i precyzji, **przyspieszacz do klejów cyjanoakrylowych MULTIBOND-79** będzie idealnym rozwiązaniem. To doskonałe uzupełnienie każdego kleju CA, które zwiększa jego efektywność i niezawodność.