

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/multibond-ultra-ms-60-290ml-uszczelniacz-profilu-balkonowych-ral8019-p-1490.html>

MULTIBOND ultra MS 60 - 290ml - Uszczelniacz profili balkonowych RAL8019

Cena brutto	43,67 zł
Cena netto	35,50 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	MBUMS60290RAL8019
Kod EAN	5904257490414
Producent	MULTIBOND
Opakowanie	290ml

Opis produktu

Czym jest MULTIBOND ultra MS 60?

MULTIBOND ultra MS 60 to **wysokiej jakości masa klejąco-uszczelniająca** na bazie **MS-polimeru**, przeznaczona do profesjonalnych zastosowań w budownictwie, przemyśle oraz montażu elementów architektonicznych. Szczególnie rekomendowana jako **uszczelniacz profili balkonowych RAL8019**, łączy doskonałe właściwości mechaniczne, estetyczne oraz odpornościowe.

Dlaczego warto wybrać uszczelniacz profili balkonowych RAL8019?

Stosowanie dedykowanego **uszczelniacza profili balkonowych RAL8019** pozwala na:

- **spójność kolorystyczną** z nowoczesnymi profilami w odcieniu brązu czekoladowego RAL8019,
- **skuteczne zabezpieczenie** przed wnikaniem wody, zabrudzeń i czynników atmosferycznych,
- **trwałość połączenia** i odporność na działanie UV oraz zmiennych temperatur,
- **estetyczne wykończenie** powierzchni w obrębie balkonów, tarasów i elewacji.

Główne właściwości techniczne MULTIBOND ultra MS 60

Uszczelniacz profili balkonowych RAL8019 bazuje na *nowoczesnym MS-polimerze*, który cechuje się neutralną polimeryzacją oraz wysoką elastycznością. Poniżej zestawienie kluczowych parametrów:

- Twardość po utwardzeniu: 55-60 ShA
- Wydłużenie do zerwania: 300-350%
- Odporność na temperatury: od -40°C do +90°C
- Odporność na UV i czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
- Brak izocyjanianów i rozpuszczalników
- Możliwość malowania - kompatybilność z farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi
- Trwałość w opakowaniu: 12 miesięcy

Uszczelniacz profili balkonowych RAL8019 - idealny do aluminium i stali

Produkt **MULTIBOND ultra MS 60** charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do materiałów takich jak:

- aluminium anodowane i surowe,
- stal nierdzewna i kwasoodporna,
- ocynk, miedź, mosiądz, brąz,
- powłoki lakiernicze i tworzywa sztuczne (z wyjątkiem poliolefin).

W przypadku profili balkonowych aluminiowych malowanych proszkowo na kolor **RAL8019**, **uszczelniacz MULTIBOND** zapewnia nie tylko trwałe uszczelnienie, ale także wizualną jednorodność wykończenia.

Zastosowania uszczelniacza MULTIBOND ultra MS 60

Uszczelniacz profili balkonowych RAL8019 sprawdza się doskonale w szerokim zakresie zastosowań:

- uszczelnianie połączeń profili balkonowych, poręczy i elementów nośnych,
- montaż listew wykończeniowych i maskujących,
- zabezpieczanie szczelin dylatacyjnych i złączy fasadowych,
- uszczelnienia wokół parapetów, ścianek cokołowych i profili okapowych,
- zastosowania zewnętrzne i wewnętrzne, także w obecności wilgoci.

Korzyści z zastosowania MULTIBOND ultra MS 60

- **Brak konieczności gruntowania** - produkt zawiera zintegrowany primer.
- **Brak reakcji z wrażliwymi materiałami** - bezpieczny dla styropianu, lakierów, tworzyw.
- **Wysoka odporność chemiczna** - na wodę, solanki, detergenty, słabe kwasy i zasady.
- **Nie powoduje korozji kontaktowej** - idealny do metali szlachetnych i stali.
- **Przyjazny dla zdrowia** - brak związków aromatycznych, bezzapachowy.
- **Łatwa aplikacja** - wygodne nanoszenie z kartusza i proste wygładzanie.

Wskazówki montażowe

Przed użyciem należy zadbać o odpowiednie przygotowanie powierzchni:

- dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie elementów - zalecane środki: MULTIBOND-61 lub -63,
- aplikacja w zakresie temperatur: od +5°C do +50°C,
- maksymalna zalecana grubość spoiny: 6 mm,
- czas tworzenia naskórka: 25-50 minut,
- pełne utwardzenie: 2-3 mm na 24h (przy 50% wilgotności i temp. 23°C).

Ekologia i bezpieczeństwo

MULTIBOND ultra MS 60 nie zawiera substancji niebezpiecznych i może być bezpiecznie stosowany w pracach związanych z balkonami i elewacjami. Produkt posiada atest PZH do kontaktu z wodą pitną (HK/W/1061/04/2015) oraz charakteryzuje się odpornością na rozwój pleśni, co jest szczególnie ważne w środowiskach zewnętrznych.

Opakowania i dostępność

Uszczelniacz dostępny jest w standardowych kartuszach 300 ml. Na zamówienie dostępna jest również **wersja w folii 600 ml** - idealna dla ekip montażowych i profesjonalistów wykonujących większe realizacje.

Podsumowanie

Jeśli szukasz produktu o wyjątkowej **przyczepności, elastyczności, odporności i estetyce** - **uszczelniacz profili balkonowych RAL8019 MULTIBOND ultra MS 60** spełni wszystkie oczekiwania. Dzięki neutralnej chemii i wysokim parametrom wytrzymałościowym, jest idealnym rozwiązaniem do trwałych i estetycznych połączeń na balkonach, tarasach i elewacjach.