

Link do produktu: <https://e-kleje.pl/multibond-ultra-ms-60-290ml-uszczelniacz-profilu-balkonowych-ral8019-p-1490.html>

MULTIBOND ultra MS 60 - 290ml - Uszczelniacz profili balkonowych RAL8019

Cena brutto	43,67 zł
Cena netto	35,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	MBUMS60290RAL8019
Kod EAN	5904257490414
Producent	MULTIBOND
Opakowanie	290ml

Opis produktu

Czym jest MULTIBOND ultra MS 60?

MULTIBOND ultra MS 60 to **wysokiej jakości masa klejąco-uszczelniająca** na bazie **MS-polimeru**, przeznaczona do profesjonalnych zastosowań w budownictwie, przemyśle oraz montażu elementów architektonicznych. Szczególnie rekomendowana jako **uszczelniacz profili balkonowych RAL8019**, łączy doskonałe właściwości mechaniczne, estetyczne oraz odpornościowe.

Dlaczego warto wybrać uszczelniacz profili balkonowych RAL8019?

Stosowanie dedykowanego **uszczelniacza profili balkonowych RAL8019** pozwala na:

- **spójność kolorystyczną** z nowoczesnymi profilami w odcieniu brązu czekoladowego RAL8019,
- **skuteczne zabezpieczenie** przed wnikaniem wody, zabrudzeń i czynników atmosferycznych,
- **trwałość połączenia** i odporność na działanie UV oraz zmiennych temperatur,
- **estetyczne wykończenie** powierzchni w obrębie balkonów, tarasów i elewacji.

Główne właściwości techniczne MULTIBOND ultra MS 60

Uszczelniacz profili balkonowych RAL8019 bazuje na *nowoczesnym MS-polimerze*, który cechuje się neutralną polimeryzacją oraz wysoką elastycznością. Poniżej zestawienie kluczowych parametrów:

- Twardość po utwardzeniu: 55-60 ShA
- Wydłużenie do zerwania: 300-350%
- Odporność na temperatury: od -40°C do +90°C
- Odporność na UV i czynniki atmosferyczne: bardzo dobra
- Brak izocyjanianów i rozpuszczalników
- Możliwość malowania - kompatybilność z farbami wodnymi i rozpuszczalnikowymi
- Trwałość w opakowaniu: 12 miesięcy

Uszczelniacz profili balkonowych RAL8019 - idealny do aluminium i stali

Produkt **MULTIBOND ultra MS 60** charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do materiałów takich jak:

- aluminium anodowane i surowe,
- stal nierdzewna i kwasoodporna,
- ocynk, miedź, mosiądz, brąz,
- powłoki lakiernicze i tworzywa sztuczne (z wyjątkiem poliolefin).

W przypadku profili balkonowych aluminiowych malowanych proszkowo na kolor **RAL8019**, **uszczelniacz MULTIBOND** zapewnia nie tylko trwałe uszczelnienie, ale także wizualną jednorodność wykończenia.

Zastosowania uszczelniacza MULTIBOND ultra MS 60

Uszczelniacz profili balkonowych RAL8019 sprawdza się doskonale w szerokim zakresie zastosowań:

- uszczelnianie połączeń profili balkonowych, poręczy i elementów nośnych,
- montaż listew wykończeniowych i maskujących,
- zabezpieczanie szczelin dylatacyjnych i złączy fasadowych,
- uszczelnienia wokół parapetów, ścianek cokołowych i profili okapowych,
- zastosowania zewnętrzne i wewnętrzne, także w obecności wilgoci.

Korzyści z zastosowania MULTIBOND ultra MS 60

- **Brak konieczności gruntowania** - produkt zawiera zintegrowany primer.
- **Brak reakcji z wrażliwymi materiałami** - bezpieczny dla styropianu, lakierów, tworzyw.
- **Wysoka odporność chemiczna** - na wodę, solanki, detergenty, słabe kwasy i zasady.
- **Nie powoduje korozji kontaktowej** - idealny do metali szlachetnych i stali.
- **Przyjazny dla zdrowia** - brak związków aromatycznych, bezzapachowy.
- **Łatwa aplikacja** - wygodne nanoszenie z kartusza i proste wygładzanie.

Wskazówki montażowe

Przed użyciem należy zadbać o odpowiednie przygotowanie powierzchni:

- dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie elementów - zalecane środki: MULTIBOND-61 lub -63,
- aplikacja w zakresie temperatur: od +5°C do +50°C,
- maksymalna zalecana grubość spoiny: 6 mm,
- czas tworzenia naskórka: 25-50 minut,
- pełne utwardzenie: 2-3 mm na 24h (przy 50% wilgotności i temp. 23°C).

Ekologia i bezpieczeństwo

MULTIBOND ultra MS 60 nie zawiera substancji niebezpiecznych i może być bezpiecznie stosowany w pracach związanych z balkonami i elewacjami. Produkt posiada atest PZH do kontaktu z wodą pitną (HK/W/1061/04/2015) oraz charakteryzuje się odpornością na rozwój pleśni, co jest szczególnie ważne w środowiskach zewnętrznych.

Opakowania i dostępność

Uszczelniacz dostępny jest w standardowych kartuszach 300 ml. Na zamówienie dostępna jest również **wersja w folii 600 ml** - idealna dla ekip montażowych i profesjonalistów wykonujących większe realizacje.

Podsumowanie

Jeśli szukasz produktu o wyjątkowej **przyczepności, elastyczności, odporności i estetyce** - **uszczelniacz profili balkonowych RAL8019 MULTIBOND ultra MS 60** spełni wszystkie oczekiwania. Dzięki neutralnej chemii i wysokim parametrom wytrzymałościowym, jest idealnym rozwiązaniem do trwałych i estetycznych połączeń na balkonach, tarasach i elewacjach.